

常州混凝土用水检测 建筑拌合用水检测

产品名称	常州混凝土用水检测 建筑拌合用水检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

混凝土用水检测 惠州拌合用水检测

混凝土拌合物氯离子含量控制规定

设计使用年限为50年的混凝土结构，混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应符合以下要求：

设计使用年限为100年的钢筋混凝土结构，混凝土拌合物中水溶性氯离子含量不得超过0.06%。

硬化混凝土氯离子含量控制规定

设计使用年限为50年的混凝土结构，硬化混凝土中氯离子含量应符合以下要求：

设计使用年限为100年的混凝土结构，硬化混凝土中氯离子含量不得超过0.06%。

检验规则

原材料中氯离子含量检验

1 原材料进场时，原材料供应商应提供该批次材料的合格证、出厂检验报告、型式检验等质量证明文件，特殊材料还应具有使用说明书。

2 原材料出场合格证或出厂检验报告应注明氯离子含量，进场检验的氯离子含量控制应符合以下规定：

建设用砂应每批进行氯离子含量检验；

受氯盐侵蚀影响的石子应按砂氯离子含量的技术要求，每批进行氯离子含量检验；

胶凝材料应用时，应进行氯离子含量检验。同厂家、同品牌、同品种的水泥、粉煤灰和矿渣粉等胶凝材料每年应进行不少于1次氯离子含量检验；

外加剂应用时，应进行氯离子含量检验。同厂家、同类型的外加剂，每季度应进行不少于1次氯离子含量检验；

拌合用水氯离子含量检验应符合《混凝土用水标准》JGJ63的规定，自来水不作检验要求；