

固定式挡烟垂壁批发 浙江固定式挡烟垂壁 恒邦防火

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 固定式挡烟垂壁批发 浙江固定式挡烟垂壁 恒邦防火 |
| 公司名称 | 杭州恒邦防火材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州富阳市大源镇兴源路8号 |
| 联系电话 | 18968046586 18968046586 |

产品详情

挡烟垂壁施工步骤

烟垂壁施工工艺流程：测量放线 固定主龙骨 固定次龙骨 封面板 表面刮腻子?1、用墨斗放出挡烟垂壁的位置线，浙江固定式挡烟垂壁，本工程均为居中安装，定出预埋板的位置。

2、打眼植膨胀螺栓，固定预埋板，由于顶板钢筋较密，打膨胀螺栓有一定难度，可换位打眼植栓，将预埋板固定牢固。?

3、档烟垂壁的高度为500mm，固定式挡烟垂壁价格，由板底或梁底下返500mm，根据尺寸切割龙骨。

4、用自攻螺丝固定耐火纸面石膏板，防火板按实际尺寸切割，安装时保证板面平整，接缝小于2mm。自攻螺丝与板边的距离以15mm为宜，自攻螺钉钉距板边150mm，板中间距为300mm，螺钉应与板面垂直，已弯曲、变形的螺钉应剔除，并在离原钉位50mm处另安螺钉。

防火挡烟帘和挡烟垂壁帘的切入点就是防火布固定式挡烟垂壁

防火挡烟帘和挡烟垂壁帘的突破口便是防火布，防火布是生产制造防火帘的必需原材料。有关防火布的归类，大家必须知道的是：1.玻璃纤维防火布：玻璃纤维自身就以耐热、耐腐蚀而出名，制做出的玻璃纤维防火布，再涂上硅胶涂剂，固定式挡烟垂壁公司，使特性进一步提升，是一种性能、多功能的新型的复合材质商品。2.玄武岩纤维防火布：玄武岩纤维防火布是由玄武岩纤维细纱定编而成，又提高了耐热，无有害物质的镀层，使他变成防火、阻燃性你、隔热保温的面料。3.锦纶纤维防火布：腈纶纤维防火布是选用特殊防火纤维，通过特有的加工工艺编写成的面料。4.瓷器防火布：替代了石棉面料，固定式挡烟垂壁批发，是合乎欧盟标准的新式防火布。

防火玻璃是具备优良防火性能的特种玻璃，火灾事故时要坚持不懈长期不缺失阻挡火焰和烟雾、阻隔高温的功效。采用防火玻璃前，要先清晰由防火玻璃构成的防火预制构件的消防安全实际规定，是防火、隔热保温或是隔烟，耐火等级规定等。

防火玻璃因具备透光度好、抗压强度高、能阻挡和操纵辐射热、烟雾及避免火灾事故火焰扩散等特性，被很多用以各种多层建筑、大容量工程建筑应用。

固定式挡烟垂壁批发-浙江固定式挡烟垂壁-恒邦防火由杭州恒邦防火材料有限公司提供。“挡烟垂壁”选择杭州恒邦防火材料有限公司，公司位于：杭州富阳市大源镇兴源路119号，多年来，恒邦防火坚持为客户提供好的服务，联系人：潘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒邦防火期待成为您的长期合作伙伴！