固定式挡烟垂壁批发 浙江固定式挡烟垂壁 恒邦防火

产品名称	固定式挡烟垂壁批发 浙江固定式挡烟垂壁 恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

挡烟垂壁施工步骤

烟垂壁施工工艺流程:测量放线 固定主龙骨 固定次龙骨 封面板 表面刮腻子?1、用墨斗放出挡烟 垂壁的位置线,浙江固定式挡烟垂壁,本工程均为居中安装,定出预埋板的位置。

- 2、打眼植膨胀螺栓,固定预埋板,由于顶板钢筋较密,打膨胀螺栓有一定难度,可换位打眼植栓,将预埋板固定牢固。?
- 3、档烟垂壁的高度为500mm,固定式挡烟垂壁价格,由板底或梁底下返500mm,根据尺寸切割龙骨。
- 4、用自攻螺丝固定耐火纸面石膏板,防火板按实际尺寸切割,安装时保证板面平整,接缝小于2mm。自攻螺丝与板边的距离以15mm为宜,自攻螺钉钉距板边150mm,板中间距为300mm,螺钉应与板面垂直,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在离原钉位50mm处另安螺钉。

防火挡烟帘和挡烟垂壁帘的切入点就是防火布固定式挡烟垂壁

防火挡烟帘和挡烟垂壁帘的突破口便是防火布,防火布是生产制造防火帘的必需原材料。有关防火布的归类,大家必须知道的是:1.玻璃纤维防火布:玻璃纤维自身就以耐热、耐腐蚀而出名,制做出的玻璃纤维防火布,再涂上硅胶涂剂,固定式挡烟垂壁公司,使特性进一步提升,是一种性能、多功能的新型的复合材质商品。2.玄武岩纤维防火布:玄武岩纤维防火布是由玄武岩纤维细纱定编而成,又提高了耐热,无有害物质的镀层,使他变成防火、阻燃性你、隔热保温的面料。3.锦纶纤维防火布:腈纶纤维防火布是选用特殊防火纤维,通过特有的加工工艺编写成的面料。4.瓷器防火布:替代了石绵面料,固定式挡烟垂壁批发,是合乎欧盟标准的新式防火布。

防火玻璃是具备优良防火性能的特种玻璃,火灾事故时要坚持不懈长期不缺失阻挡火焰和烟雾、阻隔高温的功效。采用防火玻璃前,要先清晰由防火玻璃构成的防火预制构件的消防安全实际规定,是防火、隔热保温或是隔烟,耐火等级规定等。

防火玻璃因具备透光度好、抗压强度高、能阻挡和操纵辐射热、烟雾及避免火灾事故火焰扩散等特性,被很多用以各种多层建筑、大容量工程建筑应用。

固定式挡烟垂壁批发-浙江固定式挡烟垂壁-恒邦防火由杭州恒邦防火材料有限公司提供。"挡烟垂壁"选择杭州恒邦防火材料有限公司,公司位于:杭州富阳市大源镇兴源路119号,多年来,恒邦防火坚持为客户提供好的服务,联系人:潘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。恒邦防火期待成为您的长期合作伙伴!