

原木力学板生产设备 实木门静音板开料机 实木门门芯板开料锯

产品名称	原木力学板生产设备 实木门静音板开料机 实木门门芯板开料锯
公司名称	高密市盛联机械设备有限公司
价格	2022.00/台
规格参数	工作电话:15335368921 工作电压:380v 适用范围:实木门力学板开料机
公司地址	高密市夏庄工业园
联系电话	15335368921 15335368921

产品详情

原木力学板生产设备 实木门静音板开料机 实木门门芯板开料锯

原木力学板的特点

稳定性高

木材因为年轮、生长自然环境及树棵种类等众多原因存在一定的木材应力，容易使木材卷曲，变形，开裂。三维原木力学板通过将木材进行二次镂铣加工，使木材重量减轻百分之四十。破坏木材应力，使木材更稳定，双X力学结构交叉排列，使木材原木力学板与面材压合后形成稳定的对角三角形支撑力，使木材板稳定性增加;并在垂直方向，木材弹性系数增加数倍，韧性更强。不似原木板材加工的成品易变形，且后期维护多。

隔音更好

木材本身的隔音特性，再加上三维原木力学板在加工过程中形成的斜切孔洞，因为声音的直线传播，层层穿过板材+腔体结构+板材+腔体的结构，让板材随着厚度增加，隔音系数成倍增加。压合完面板的4cm原木力学版隔音分贝可以高达32分贝以上。符合符合(DIN 4109标准)高效隔音

环保性能更高

三维原木力学板产品材质多采用天然的实木板直接镂切加工组装而成，无粉碎性胶合过程。较人造纤维板及颗粒板的胶合压缩过程，无疑是上了一层环保的保险。