

PA6621SPC美国奥升德

产品名称	PA6621SPC美国奥升德
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:21SPC奥升德树脂 PA66:21SPC尼龙连接器 产地:美国奥升德
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

美国首诺 21SPC *** 高刚性 ***尼龙连接器

本公司长期经营PA66美国首诺，

免费提供产品物性表、SGS、UL、ROHS、MSDS、FDA等产品认证

尼龙-66；尼龙66树脂；聚酰胺-66；聚己二酰己二胺；Polyamide 66PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等溶剂。具有优良的***性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。PA66是PA系列中机械强度较高、应用较广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高。

美国首诺PA66系列：

品牌 型号 特性 用途

美国首诺66 21SPC 高刚性 高强度 抗溶剂性快的成型周期良好 *** 耐化学性 耐汽油性 耐油性能 韧性良好 润滑通用 脱模性能良好 衬套/工业应用/连接器/凸轮/外壳/轴承

美国首诺66 21SPG 高流动性 高韧性 耐化学性 具备基本工程特性的注塑应用场合

美国首诺66 22HSP 高刚性 高强度 抗溶剂 耐油 耐化学 *** 润滑 韧性良好
衬套/工业应用/连接器/凸轮/外壳/轴承

美国首诺66 909 高刚性 高强度 开裂抵抗 卤化 韧性良好 润滑 脱模性能良好 阻燃
电气/电子应用领域
/电气元件/电器外壳/电器用具/工业应用/活动的铰链紧固件/开关连接器/汽车电子线轴印刷电路板

美国首诺66 50BW 抗溶剂性 良好的颜色稳定性 耐化学性 良好耐汽油性 耐油性能 通用 复合 通用

美国首诺66 M344 低密度 良好的开裂抵抗 卤化 韧性良好 润滑 脱模性能良好 高拉伸率 延展性 阻燃
电器用具/工业应用/活动的铰链紧固件/开关连接器/汽车电子线轴印刷电路板

美国首诺66 R543H 43%加纤 高刚性 高拉伸强度 高强度 抗溶剂性 抗撞击性 抗蠕变性
高流动性 耐化学性 耐汽油性 耐油性能 耐油脂性能 热稳定性 润滑
草坪和园林设备/齿轮/动力/其它工具/汽车的发动机罩下的零件/外壳

美国首诺66 R525H 25%加纤 抗冻 抗溶剂性 高流动性 耐化学性 耐疲劳性能 耐汽油性 耐水解
性热稳定性 润滑 汽车的发动机罩下的零件

聚酰胺塑料制品***用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜）的产量也较大。