

# 五莲灰火烧板石材 利洋石业 五莲灰火烧板

产品名称	五莲灰火烧板石材 利洋石业 五莲灰火烧板
公司名称	日照利洋石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13863313628 13863313628

## 产品详情

### 了解花岗岩火烧板

火烧板是花岗岩类石材经过加工后的统称，所以其没有常规规格，火烧板具有良好的装饰性能，可适应公共场所以及室外的装饰。加工前板材规格多大，加工后也就多大，五莲灰火烧板石材，主要看工程中需要什么规格。火烧板用来铺市政园林地面，花岗岩五莲灰火烧板加工，营造出的庭院深深、姑苏风光的人为景观，透出历史文化背景。火烧板的用途：普遍用于人行道，五莲灰火烧板，广场，小区等公共场合。火烧板，也就是将花岗岩表面用液化气和氧气通过高温火焰烧制而成的，其表面凹凸不平。

### 花岗岩、火烧面、荔枝面和抛光面的区别

一、花岗岩：花岗岩是一个类型的石材种类，是一种由火山爆发的熔岩在受到相当的压力的熔融状态下隆起至地壳表层，岩浆不喷出地面，而在地底下慢慢冷却凝固后形成的构造岩，是一种深成酸性火成岩，属于岩浆岩。花岗岩包括：火烧面、荔枝面和抛光面，并且都可以制作三种石材。

二、火烧面：表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或作商业大厦的饰面，五莲灰火烧板加工厂，劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却形成了火烧面。火烧面一般是花岗岩。大多用于室外：广场地面砖、庭院踏步、道路、学校、寺院台阶等流动人口多的石材表面。

三、什么是荔枝面：是人工或机器用工具打击石材表面处理的。大多用于室外干挂墙面等。荔枝面和火烧面区别;两种都是花岗岩石材的一种面层加工方法，都是用焊机处理石材表面，荔枝面较火烧面多一层处理，焊过后再用机子凿，所以也都不同。

四、什么是抛光面：是机器抛光使之成为光滑表面。大多用于室内：办公室、大厅、礼堂等场所，以及家庭地面、楼梯踏步、台板等。便于打理。抛光面和火烧面的区别：抛光面和镜子一样光滑度和平整度都是很高的石材，火烧面表面凹凸不平的，一眼可以区别来。

### 五莲红火烧板的优势有哪些

在五莲红火烧板在建筑工程市场上很受欢迎，已经成为一种流行的工程石材。设计师非常喜欢选择五莲红火烧板。五莲红火烧板具有以下优点和特点：

人们选择五莲红作为石材，主要是因为这种石材在硬度、耐磨性、吸水性、耐酸碱性、抗压强度等方面具有天然的优势。

#### 1、五莲红火烧板硬度高。

硬度是指对外力的抵抗力，可分为相对硬度和硬度。五莲红火烧板作为一种工程材料，硬度高，能充分满足重大工程建筑的承重需要，安全性高。

#### 2、五莲红火烧板耐磨性。

耐磨性是指随着石材硬度的增加而增加的耐磨性。如果耐磨性低，则说明石材松动。由于五莲红属于天然花岗岩，其硬度高于大理石，因此生产时间长，切割难度大，成本高。

#### 3、五莲红火烧板吸水性。

吸水的困难称为吸水。微孔越大，石材吸水率越高，内部结构越疏松。吸水率越高，石头越容易变形。五莲红火烧板吸水率低，不易变形。

#### 4、五莲红火烧板耐腐蚀性。

五莲红火烧板耐腐蚀性好，能承受外界干扰和破坏，稳定性高。更适合网孔装饰。

#### 5、五莲红火烧板强度高。

它是指石材抵抗外力的能力，也叫抗压度。一般来说，五莲红火烧板的强度高于大理石。

五莲灰火烧板石材-利洋石业-五莲灰火烧板由日照利洋石业有限公司提供。日照利洋石业有限公司是从事“五莲红，五莲花，五莲灰，芝麻灰石材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李洋。