

韩国进口SAM氧气管 丁苯橡胶

产品名称	韩国进口SAM氧气管 丁苯橡胶
公司名称	临沂市钧杰五金工具公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丁苯橡胶 用途:空气管 产商/产地:韩国SAM
公司地址	中国 山东 临沂市河东区 临沂市河东区九曲街（前进宾馆对过）
联系电话	86 539 8091681 13563958360

产品详情

材质	丁苯橡胶	用途	空气管
产商/产地	韩国SAM		

卓越品质，源自韩国

韩国三山sam高压气体软管的显著优点

- 1、耐老化。三山软管的材料为pvc加少量的lg丁腈橡胶。与传统的橡胶管比有明显的耐老化性能，在室外使用五年以上表面不会出现均裂的现象，而橡胶管通常一年到二年便会出现均裂。
- 2、耐油。pvc材料本身决定了该产品具有耐油性。
- 3、耐高压。工作压力30kg，爆破压力120kg，这远远超越了行业使用所要求的工作压力。拥有较高的爆破压力，能够保护作业不当对管材的损坏。传统的橡胶管压力低，压力突然增大时会爆裂。
- 4、四季柔软。材料中添加了耐寒剂，使管材拥有良好的耐候性。夏季不软，冬天不硬，作业时得心应手，收放自如。
- 5、良好的耐磨损性能。管材的材料及自身结构决定了管材在使用过程中能够有效地减少磨损。pvc材料与橡胶相比本身耐磨性要好；管材采用的是涤纶线编织粘合工艺，使管材自身重量很轻，比橡胶管轻30%左右。比钢丝管轻50%左右。重量轻，磨损自然就小。
- 6、重量轻。降低工作时的劳累程度，同时也减轻磨损。

7、专利产品，科技含量高，工艺新进。

外皮处理为亚光，橡胶的感觉，并全部有防爆破气孔，不会出现鼓包。

线与内外皮的粘合采用高温融合的方式，而不是涂胶粘合，不会脱层。

编织结构受温度变化，影响小。

将产品打个折、系个结儿，用力拖拽，放开后产品依然性能良好。

8、实践使用证明，该管材的使用寿命是普通橡胶管的五倍以上。

9、公司郑重承诺，凡使用我公司的管材时出现任何的产品质量问题，我公司均无条件为客户更换或退货。并对反馈质量问题对公司提出建设性意见的客户实行奖励。

10、韩国同类软管对比情况：目前韩国生产pvc涤纶线全编织管的厂家规模比较大的有，韩国野城，米光，三山，东映，丰南。最早进入中国市场的是韩国野城，然后是东映技术的首尔。三山软管与其它软管相比虽然外观上看相似，但是还是有区别的

最主要的涤纶线编织层和粘合技术两方面。

一、部分厂家的管子中间层是五根棉线编织五根棉线，而三山是一根涤纶丝编织五根棉线。这样编织的好处是涤纶丝有耐高温、阻燃和高强度的特性，可防止高温物体的不小心烫伤，例如烟头或者设备部件的高温烫伤；可防止利器的不小心碰伤，有效的保护软管的完好，不会出出漏气的现象。

二、粘合方面，部分厂家采用pvc层与线层涂胶的方式，靠胶水将三层粘合在一起。胶水在不同温度下的粘合效果是不一样的，控制不好，容易出现不粘合的现象。三山软管采用的是编织层凹凸特殊设计，然后高温将三层融合在一起，这样的粘合方式称之为“熔融”技术，三山的编织软管产品彻底解决了线层与pvc层的粘合问题，彻底解决了编织软管存在的脱层、起皮、脱胶的技术问题，用我们自己的话形容，这是线层与pvc层的完美“熔融”！