

PA6B30S物性表,PA6B30S

产品名称	PA6B30S物性表,PA6B30S
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	工程塑料:物性参数
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PA6B30S

PA6B30S物性表,PA6B30S

PA6B30S物性表

>PA6<

Durethan PA6 B30S 000000

防火等级: V-2

空载冲击性: 10 kJ/m

热变形温度: 160 ° C

生产加工方法: 注塑成型

符合要求: RoHS UL UL-746C F1

原材料特点: 非提高 易出模 快速成型技术 外润化

原材料主要用途: 汽车零部件 电子材料运用 家用电器运用 公司办公室机器设备运用 工业电气
工业生产运用 工程建筑运用

小玩具零配件 户外活动运用 健身器材运用 文体用品运用 婴儿推车 文具用品 扣子 服饰运用 家居饰品

IGM动能干固环氧树脂在销售市场改变中不断生产制造

大家坐落于美国夏洛特的动能干固环氧树脂生产地在全方位经营，但重要原料紧缺将再次危害人们的成本费用和供货状况。正如 2021年2月所公布的那般，得克萨斯州的气温和公共事业供货状况造成 IGM 用以...

06

2021-12

IGM公布从11月1日起光稳定剂商品销售调价

2021年10月27日 因为重要原料、电力能源和物流成本的大幅度升高，IGM公布其Omnirad™、Esacure™和Omnipol™光稳定剂商品的价钱上涨。此次提价的核心推动力是全世界生产制造光引...

让汽车发动机适度吸气

· 涡旋操纵电动执行器机壳由PBT做成 · 选用激光器电子散射焊接技术生产制造 ·
在寒湿情况下相对高度经久耐用 · 高规格可靠性 The laser-transparent PBT Pocan B3233H...