

# 特价促销eView触摸屏MT4300T

产品名称	特价促销eView触摸屏MT4300T
公司名称	苏州天成信德自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:eView 型号:MT4300T 类型:变频调速器
公司地址	苏州市广济路146号
联系电话	86 0512 67126589 13913256127

## 产品详情

品牌	eView	型号	MT4300T
类型	变频调速器	输入电压	21-33V
输出电压	21-33V ( V )	额定功率功率	* ( KW )
输入转速	* ( rpm )	输出转速范围	*
适用范围	*		

65536色tft真彩显示，效果胜人一筹，支持bmp、jpg、gif等格式的图片导入，个性化图片尽情展示，支持windows系统所有字体，可根据用户需求任意变换个性化字体，支持任意windows语言文字界面显示，最多可在4种语言中任意切换；采用高性能32位400mhz risc cpu，快速的处理能力保障更高的工作效率；集成1个usb slave口，快速下载组态程序，大大提高工作效率；集成2个com口，支持与2种不同协议的控制器同时联机，支持rs232/rs422/rs485通讯方式，可通过软件切换串口，无需重新下载程序；集成1个db15/db25打印机接口；内部集成配方存储卡，mt4200配方卡为128k bytes，4000系列其他的均为256k bytes，可实现数据、历史操作记录、历史趋势图断电保存等，方便用户查询；更大的存储空间，8m flash rom+16m sdram；自带实时时钟，时间断电保持2年以上；支持和绝大多数主流plc及控制器直接通讯，可根据用户需求快速定制通讯驱动程序；支持最小时基为100ms定时器，实现定时数据传输、定时数值加减、定时执行宏程序等；ev5000组态软件功能强大，支持c语言宏脚本，简单易学，丰富的图库提供给用户自由选择，用户可以编辑触摸屏启动logo画面，导入公司logo图片。

格	
显示尺寸	5.7 tft ( 115.2 × 86.4mm)
分辨率	320*240
显示色彩	65536
亮度	500cd/m2
背光灯	1ccfl

触摸屏	4线 精密电阻网络 (表面硬度4h)
液晶寿命	50000小时
cpu	32-bit 400mhz risc
存储器	8mflash + 16m sdram
配方存储器&rtc	256kb+实时时钟
打印端口	1 db25 , 支持sprt sp-dn16ph , hp laserjet p2014 , epson lq 305kt
以太网	不支持
程序下载	1个usb slave接口
通讯端口	com0:rs232/rs485-2/rs485-4,com1:rs232/rs485-2/rs485-4, com2:rs232

#### 电气规格

额定功率	9.6w
额定电压	dc24v
输入范围	21 ~ 28vdc

<5ms

#### 允许失电

绝缘电阻 超过50m @500vdc

耐压测试 500v ac 1分钟

#### 结构规格

外壳颜色	黑色
外壳材料	abs塑料
外形尺寸	204 × 150 × 52mm
安装开孔尺寸	192 × 138mm
重量	0.85kg

#### 环境规格

工作温度	-10 ~ 70
工作湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
存储温度	-20 ~ 75
存储湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
防震度	10 ~ 25 hz (x、y、z方向 2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷

#### 产品认证

面板防护等级	通过ip65认证
ce	通过ce认证
fcc兼容性	符合fcc class a

#### 外形尺寸

eview触摸屏mt4300t1