

eView触摸屏MT506T

产品名称	eView触摸屏MT506T
公司名称	苏州天成信德自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:eView 型号:MT506T 类型:TFT
公司地址	苏州市广济路146号
联系电话	86 0512 67126589 13913256127

产品详情

品牌	eView	型号	MT506T
类型	TFT	输入电压	21-28V
输出电压	21-28V (V)	额定功率功率	4.8 (KW)
输入转速	21-28 (rpm)	输出转速范围	21-28
适用范围	21-28		

全新的weinview mt506mv5全面吸取了 weinview

mt506mv4的优点，采用了更加先进的led背光模组技术，解决了ccfl在tft lcd应用中出现的“黑化、暗黑启动、低温启动、环保问题、寿命短”等缺陷，不仅使用寿命大大提高，而且显示屏的亮度和色彩对比度也大幅提升，运行稳定性更有保障！先进的led (light emitting diode，发光二极管) 与传统的ccfl (cold cathode fluorecent lamps，冷阴极荧光灯) 相比，具有以下优势：

- 1) led的色域更广，色彩饱和度可以达到100%以上；ccfl色域比较窄，大部分只能达到80%以上。
- 2) led的光源非常快，可以帮助lcd消除脱尾现象。
- 3) led不含汞，绿色环保；ccfl中含有汞，发光时产生辐射光线，不符合环保要求。
- 4) ccfl需要高压交流电驱动，由于温度高导致许多背光的lcd产品在使用几年后屏幕发黄、亮度明显变暗，影响lcd使用寿命。
- 5) led使用温度范围广、低电压、耐重击、抗震性好。采用固态发光器，led背光源没有娇气 (不活性气体) 的部件，对环境的适应能力非常强。
- 6) led使用寿命长。由于功耗低、发热少，平均使用寿命更长；普通的ccfl背光源的寿命在3-5万小时。

产品特点 显示器: 5.6" 256色 tft lcd显示器 分辨率: 320 x 234 亮度: 300(cd/m²) 背光: led 对比: 250:1 led : 50,000 hrs 产品规格 处理器: intel pxa255 200mhz 内存: 2mb dram : 4mb 串口: 1 rs-232 (hmi-pc) 1 rs232/485 (hmi-plc) 配方: 内建(配方卡 128kb) 自我诊断: 电源异常侦测 输入电压: 24 vdc, 0.5a maximum 人机尺寸 (wxhxd) : 204x150x48mm 开孔尺寸 (wxh) : 192x138mm 重量: approx:0.85 kg 触控面板 触控面板: 4 线电阻式 触控精确度: 1.5mm 表面硬度: 4h 环境规格 操作温度: 0 ° - 45 ° c (32 ° -113 ° f) 湿度: 10% - 90% @ 40 ° c, non-condensing 震动: 10 to 25hz(x,y,z 各方位2g 30分钟) emi: 符合 fcc 等级 a ce: 符合en50081-2 及 en50082-2标准 面板防护等级 nema4 / ip65 开孔尺寸