

常州无锡苏州Eview触摸屏MT508T

产品名称	常州无锡苏州Eview触摸屏MT508T
公司名称	苏州天成信德自动化设备有限公司
价格	9583.00/台
规格参数	品牌:EVIEW 型号:MT508T 显示器尺寸:8(寸)
公司地址	苏州市广济路146号
联系电话	86 0512 67126589 13913256127

产品详情

品牌	EVIEW	型号	MT508T
显示器尺寸	8(寸)	显示器类型	TFT
显示色彩	彩色	分辨率	640 × 480像素
处理器	32位RISC CPU 200MHz	存储器	2MB Flash ROM (最大可扩充为4MB) + 4MB DRAM
输入电压	DC24V (V)	工作温度	20-60
面板防护等级	IP65前面板	产品认证	CE

display: 8" 彩色tft液晶屏 memory: 2 mb flash rom + 4 mb dram color: 256色

外形尺寸 : 231 × 176 × 61 mm

开孔尺寸 : 222 × 167mm

品牌	eview	型号	mt508t
显示器尺寸	8(寸)	分辨率	640 × 480
处理器	65	存储器	32位risc cpu 200mhz
输入方式	触摸屏输入	输入电压	21-28 (v)
工作温度	0-45	面板防护等级	ip65
产品认证	ce		

型号	mt508t
----	--------

参数规格

外壳颜色	黑色/银白
显示屏	8" 彩色 tft
分辨率	640 × 480像素
色彩	256色
亮度	350 cd/m ²
对比度	250:1
背光灯	1 ccfl
液晶寿命	>25000小时
触摸屏	4线 精密电阻网络 (表面硬度 4h)
cpu	32位risc cpu 200mhz
存储器	2mb flash rom (最大可扩充为4mb) + 4mb dram
配方存储器	内置128kb
实时时钟	有
功能按键	无
通信端口	com0: pc rs232 & plc rs485/422 com1: plc rs232
打印端口	标准并行打印口 (支持epson esc/pii、 hp pcl打印协议)
工作电源	21 ~ 28 vdc
消耗电流	max380ma@24vdc
系统诊断	电源失效检测
ce认证	符合en50081-2和en50082-2标准
fcc兼容性	符合 fcc class a
耐压测试	500 v ac 1分钟
绝缘电阻	超过 50m 欧姆 @ 500v dc
防震测试	10 ~ 25 hz (x、 y、 z方向 2g/ 30分钟)
防护等级	ip65 (前面板)
工作环境	0 ~ 45
存储温度	- 20 ~ 60
工作环境湿度	10 ~ 90% rh (非冷凝)
外壳材料	工程塑料abs
外形尺寸	231 × 176 × 61 mm
显示尺寸	158 × 118 mm

安装开孔尺寸	222 × 167 mm
冷却方式	自然风冷
重量	1.3 kg