

# 不锈钢常压快开人孔生产厂家

产品名称	不锈钢常压快开人孔生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

紧急泄压人孔是我公司根据市场需求，参阅国内外技术资料研制而成。是安装在石油、化工等物料储罐上的安全应急通风设备，通常与呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端；又能起到安全作用。是目前国内保护储罐安全的理想设备。商品选用全天候密封结构，以弹簧来调理吸入阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、安全可靠等优点。

紧急泄压人孔是泄压设备，其技术功能、主要零部件资料与呼吸人孔相同。紧急泄压人孔是安装在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风设备，通常与罐顶上安装的呼吸阀配套使用，维持罐内的正常压力，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端。在阻火呼吸阀正常工作情况下，紧急泄压人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，泄压人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。按美国石油学会压和低压储罐的通气6的规定，为了防止储罐内部发生超压事故可采用以下措施。泄压人孔生产厂家

人孔制品随着人孔的不断发展，越来越多的行业和企业运用到了人孔，对于一些运营商脱颖而出，例如：河北厚创管道人孔有限公司是一家生产方形人孔、垂直吊盖人孔、紧急泄压人孔、水平吊盖人孔、不锈钢人孔、压力容器人孔、碳钢人孔等集科工贸于一体的有限公司，十多年来获得了丰富的生产制造经验，始终坚持高压弯头的研制开发、模具的制作、生产的工艺、销售、售后服务一贯性作业。在高压管件市场中酿造出良好的品质及声誉。在阻火呼吸阀正常工作情况下，紧急泄压人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，泄压人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。按美国石油学会常压和低压储罐的通气6的规定，为了防止储罐内部发生超压事故可采用以下措施。泄压人孔生产厂家人孔类产品有圆形焊制人孔，圆形保温人孔，矩形焊制人孔，矩形保温人孔，椭圆人孔等类型。人孔有 500mm圆形焊制人孔，分保温和不保温两种；有500 \* 600矩形人孔，分保温和不保温两种；有300 \* 400椭圆人孔一种，后者适用于制粉管道。人孔设计制作时，若压力、材料、介质、腐蚀裕量能满足并选用标准人孔，可按标准中的技术要求进行选用，因标准人孔中的法兰及法兰盖尺寸是经验值，不需要校核；若是非标人孔，则需要按GB150中相应方法进行计

算校核。快开人孔是属于卫生级压力人孔系列产品的一类，是一种负压人孔，一般耐压达到0.3Mpa的人孔，主要材质为304-316L等不锈钢材料制作而成。通常主要安装在乳制品、啤酒、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上面。因为应用部位对压力的承受力有很高要求，所以对于快开人孔的不锈钢板的选择和厚度及快开人孔本身的强度和密封性的要求是技术的关键所在。泄压人孔生产厂家紧急泄压人孔是装置在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风设备，一般与罐顶上装置的呼吸阀配套运用，保持罐内的正常压力，既能防止因意外缘由造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生的事端；具有定压排放、定压吸入、式闭灵活、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。泄压人孔是我公司根据市场需求，参阅国内外技术资料研制而成。是安装在石油、化工等物料储罐上的安全应急通风设备，通常与呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端；又能起到安全作用。是目前国内保护储罐安全的理想设备，商品填补了国内空白。商品选用全天候密封结构，以弹簧来调理吸入阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、安全可靠等优点。