

瓦楞纸箱厂 杭州瓦楞纸箱 选择华旭包装

产品名称	瓦楞纸箱厂 杭州瓦楞纸箱 选择华旭包装
公司名称	浙江华旭包装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州市德清县禹越镇夏东村东王58号
联系电话	18106517232 18106517232

产品详情

一般瓦楞纸板需通过模压工艺使之能得到良好的弯折瓦楞纸箱

一般瓦楞纸板需根据模压加工工艺使之能获得较好的弯折。模压使瓦楞纸板的构造毁坏，会造成里纸收拢、面巾纸拓宽，这类弯折转变使瓦楞纸板的拓宽尺寸变成瓦楞纸箱设计方案的基本上尺寸。因此，瓦楞纸箱的公称直径尺寸要比瓦楞纸箱进行时的线与过线间的间距要更短一些。那样就需要把变小的那一部分尺寸加进去，这一加进去的尺寸与采用的瓦楞纸板的薄厚息息相关。瓦楞纸箱在现实制造中还需要依据实际应用的机器设备挑选合理的修正系数和额外尺寸。修正系数值查询表可获得。

瓦楞纸箱强度要求瓦楞纸箱

瓦楞纸箱强度规定：2.1：边压、耐破、揭穿同硬纸板。纸箱边压强度会比纸板边压强度要低（因生产制造环节的瓦楞损害）。2.2：纸箱抗压力强度：（一般箱型，瓦楞纸箱厂家，相匹配国际性箱型编号：0201）抗压力强度=边压强度（N/cm）*凯里卡持参量FF值在于纸箱的附近长，杭州瓦楞纸箱，2*（长宽）cm.及其瓦楞楞型。两新项目明确后，F值可以查询表。事实上的抗压力强度检测值与纸箱长、宽、高的占比有关系。一样附近长、一样材料楞型的纸箱：相对高度越高、抗压力越小；长*宽的底面积越大，抗压越大。

瓦楞纸箱根据黏合、粘边接头来成形，接头尺的规格一般依据瓦楞叠加层数及工厂的技术水平而定。为维持主箱面（LH面）的包装印刷面不被毁坏，接头一般应与LH面联接。单瓦楞接头规格一般为35mm~40mm，双瓦楞45mm~50mm，三瓦楞为50mm。纸箱落料规格型号的测算生产制造的纸箱或是以0201型瓦楞纸箱为主导，如下图所示。依据上述所讲，就可以测算出要将一个平常的0201型纸箱投于生产制造所必须消耗是多少原材料了。

瓦楞纸箱厂-杭州瓦楞纸箱-选择华旭包装由浙江华旭包装科技有限公司提供。瓦楞纸箱厂-杭州瓦楞纸箱-选择华旭包装是浙江华旭包装科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。