

磨石地坪公司 正邦建材无缝地坪 宁波磨石地坪

产品名称	磨石地坪公司 正邦建材无缝地坪 宁波磨石地坪
公司名称	浙江正邦建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业区绿谷大道360号
联系电话	13388476688 13388476688

产品详情

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，磨石地坪公司，水泥自流平，磨石地坪施工，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享修补砂浆的优势

1.快速修补

路面工程通常是工期紧、工程量大、要求高，因此选择的材料要具有高粘接性能和快速硬化且不速凝的特性，而修补砂浆特性完全可以满足以上要求。

2.施工简单

修补砂浆的施工工艺大致只需五步即可，分别是1.地面清洗；2.等待晾干；3.加水搅拌；4.摊铺材料；5.等待凝固（2小时即可）。

3.用途广泛

修补砂浆的使用范围非常广泛，比如国道、省道、城市道路、城镇道路、农村道路、桥面、驾校、加油站、停车场、商场、工业园区、厂房、车库、小区路面、物流园等等，只要是混凝土路面皆可修补。

4.性能突出

修补砂浆具有的抗压抗折强度和保水性能，并且在抗裂性、高耐碱性、耐紫外线等方面都有较好的表现，可以满足多数路面的使用需求。

浙江正邦建材是一家生产微水泥、无机磨石，水泥自流平，修补砂浆等装饰新材料的厂家

磨石地坪与您分享彩色无机磨石的制作原料比普通无机磨石更加丰富，价格也低，而且制成的彩色无机磨石表面不仅光滑细腻平整，而且还能根据客户的实际需求与喜好定做各种颜色，花纹与图案，另外，彩色无机磨石还具有结实耐用等性能特点，也不易起灰，日常保养就能让其表面更加光洁，使用寿命更长黄红石子。

在清洗彩色无机磨石的时候，建议大家先用净水将地面打湿，然后用柔性清洁剂进行清洗，再进行抛光打蜡，这样效果会更好。

浙江正邦建材一家专注于修补砂浆和磨石地坪施工的厂家

磨石地坪与您分享水泥基磨石地坪的施工过程很复杂，从基层处理到后期的晶面抛光，每一个关节都比较重要，这边整理和精简了一下，大概如下：

一、工程素地检查处理：

- 1、将原基层素地上的杂物清理干净，包括：油污、沙砾、浮土等各种杂质。
- 2、检查地面是否有开裂、空鼓等现象。如有，需处理好，否则后期地面较大几率会出现裂纹等问题。

二、找标高，磨石地坪多少钱一平方，弹标高水平线

用水平仪测量地面水平，弹出水平线，并按规定弹出标准水泥磨石面层的标高。

三、涂刷界面剂

涂刷界面剂的作用是使基层和水泥磨石层更好的粘连，不易空鼓。也可用水泥浆代替界面剂使用。

四、弹分格线，并镶分格条

针对有分格条设计的地面，宁波磨石地坪，用墨斗根据设计在地面上弹出线条，并根据线条安装分格条，分格条安装须平直，牢固，不得有缝隙。

五、混合搅拌水泥磨石浆体

按照设计要求，将一定比例的水泥、水、和磨石骨料用搅拌机进行充分搅拌。

六、铺摊

按照之前的水磨石标高，均匀铺摊水泥磨石浆体，每一次铺摊的面积保持在10以内。

七、硬化，养护

水泥基磨石是采用快干强硬技术，所以养护24小时左右即可进行下道工序。

磨石地坪公司-正邦建材无缝地坪-宁波磨石地坪由浙江正邦建材科技有限公司提供。磨石地坪公司-正邦建材无缝地坪-宁波磨石地坪是浙江正邦建材科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蓝。