

分体式厨房油水分器 朗洁自主创新 湛江厨房油水分器

产品名称	分体式厨房油水分器 朗洁自主创新 湛江厨房油水分器
公司名称	广州朗洁环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中280号首层
联系电话	13711001016 13711001016

产品详情

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备公司。

隔油池和沉淀池有什么区别？

现实生活中很多人会把隔油池和沉淀池视为一体，但其实，隔油池和沉淀池是有区别的。

1、隔油池是指把生活废水和油脂物质进行分隔、拦集的处理构筑物。

而沉淀池就是利用悬浮物和水密度差，重力沉降作用去除水中悬浮物的东西。

2、隔油池目的就是把水和油脂分离，而沉淀池就是为了把悬浮物沉在水底下。

3、隔油池所要求的流速比较低，停留的时间也会比较短。

4、隔油池一般就是应用在餐饮企业、食堂、学校工厂饭堂等等。广泛使用于漂浮性液态油污（包括动植物油、机油、柴油、润滑油及其它比重较小液体）的油水分离。而沉淀池一般是应用在水厂。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多厨房油水分器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备公司。

隔油设备和隔油器有什么区别？各有什么用途

隔油器在结构、性能、使用、维护、排水水质等方面均做出改进和提升。餐馆产生的废水、废油通过油水分离器流入下水，经过油水分离器过滤，残渣被截留下来，油脂被快速分解再随水排入下水道内。轻松实现油水分离的目的。

隔油池和隔油器的区别：

隔油池是一种建筑结构，隔油效果不错，但是占地面积偏大，而隔油器，就是将餐饮含油废水中的杂质、油、水分离的一种设备。如果是处理含有污水量特别大的情况下，使用隔油池效果会更好，但是如果是污水量较小的情况下，隔油器的安装则是更加便捷，更加方便的。

隔油器的使用方法可以参照它的工作原理：

含油废水通过进水管流入隔油器箱体内，安装在隔油器进水口的机械格栅滤去粗、大颗粒及残渣，残渣定期排入集渣桶进行回收；废水经折流板装置折流后，进入聚油装置，同时微气泡发生器产生大量的微小气泡，由于表面张力作用，油脂黏附在微小气泡上，通过聚结元组连续碰撞，油粒由小变大，由此加速运动，使不同比重的油和水实现分流和分层，浮油浮至水面；浮油由刮油装置刮至集油槽，由集油管流入油桶中进行回收。经除油处理后的废水进入集水槽，由排水管排出。隔油器密封采取全密封运行，在隔油器上设有通气管，与建筑内通气管道相连，厨房油水分离器厂家，将废水臭味排出室外；设有放空管便于设备检修。在隔油器进、出水管之间设有超越管以供设备维修时排水用。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多厨房油水分离器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

使用餐饮油水分离器对餐饮行业的必要性

随着城市污水处理厂的逐步建成和投入使用，城市污水搜集管路逐步完善，城市餐饮效劳行业有无必要设置油水分离器的争议日渐杰出。

经过近几年的污水处理工程建造和市政管网保护中发现油水分离器在整个污水处理流程中起着不可或缺的作用，分体式厨房油水分离器，城市效劳餐饮行业设置油脂分离器是必要的，具体来说，它的必要性表现在以下几个方面：

一、可减轻污水处理厂的处理负担餐饮油水分离器的设置能够削减处理本钱；污水所含油污、杂物等去除率高达九成以上，大大削减了格栅井的整理工作量。因为油水分离器能够隔除废水中油脂并有用除掉清水废水中的油污废物，当废水注入油水分离器后，水流速度减慢，让比较轻的物质浮出水面。而固体液体油脂和其他较轻的废物便留在油脂分离器内，污水经过池底的水管排出。

二、可大大下降管网的保护本钱首要油水分离器截留了大部分的油脂漂浮物，堆积了部分杂质，其出水一般不会给管道形成阻塞，有利于坚持管网的疏通。特别关于平原区域，因为管道坡道普通偏小，商业综合体厨房油水分离器，假如不设油脂分离器，污水中的油脂漂浮物、大颗粒杂质极易在管道和检查井中堆积，从而形成管道淤积和阻塞。从现在形成管道阻塞剖析原因来看，油脂是首要元凶。特别是一些小区的临街房出租后改建的小宾馆、小饭店，大部分多不设油脂分离器，油脂直接流过管道时，特别简单吸附于管壁四周，湛江厨房油水分离器，铁积寸累管道的有用过水断面会变小，轻则影响过水，重者阻塞管道。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多厨房油水分器

分体式厨房油水分器-朗洁自主创新-湛江厨房油水分器由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。分体式厨房油水分器-朗洁自主创新-湛江厨房油水分器是广州朗洁环保科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡小姐。