

双面丁基密封胶条 中空玻璃 汽车密封 风叶 钢结构密封常用

产品名称	双面丁基密封胶条 中空玻璃 汽车密封 风叶 钢结构密封常用
公司名称	郑州东南胶带有限公司
价格	.00/个
规格参数	厚度:0.6mm-6mm 宽度:3-500,mm 颜色:黑色灰色白色黄色
公司地址	郑州市惠济区江山路街道师桐路石河村105号
联系电话	18039338680 19138110856

产品详情

双面丁基胶带，丁基密封胶，双面丁基防水胶带，双面丁基密封胶条，郑州东南胶带有限公司

一、产品概述

丁基密封胶是一种通过特殊工艺以丁基橡胶为主要材料，配以其他多种环保助剂生产出来的环保型无溶剂、不固化自粘性密封胶，是一种先进的环保型防水密封材料。

二、产品特性

- 1、可保持柔韧性。粘着性，能承受一定程度的位移变形，有良好的追随性。
- 2、的防水密封性及抗化学腐蚀性，耐老化，耐候性，抗紫外线能力强。
- 3、不含任何溶剂，不收缩、不含有毒物质，不会散发有毒气体，安全且环保，
- 4、使用方便，用量准确，减少浪费，性价比极优。
- 5、丁基防水胶带一卷慢慢替代玻璃胶和结构胶（因为玻璃胶和结构胶含二甲苯有毒物质，有刺鼻气味，而且一到三年就变硬，老化）
- 6、使用丁基密封胶能提升工程质量，能给您带来更好的口碑。

三、适用范围

钢构安装，阳光板，树脂版，耐力板，PC板，采光板瓦，幕墙防水密封，防水透气膜，温室大棚龙骨安装等。撕去胶带表面离型纸，将胶带贴在被粘物上面并压实，包装胶带和被粘物表面紧密粘合。

例如：用于新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封，市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理，彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震，汽车装配中的粘接密封处理，钢结构施工中接缝处的防水密封处理；

四、颜色和尺寸

有灰色、黑色、白色，常用规格1mm*20mm，1mm*30mm,2mm*20mm,2mm*30mm,3mm*30mm;可以根据客户要求定做规格和尺寸

五、产品保存

丁基密封胶应存放在通风、清洁、干燥的仓库中，严禁露天堆放和阳光直接照射。

我公司主要经营丁基防水胶带，双面丁基密封胶，铝箔丁基隔音板