

# 东莞建筑反射隔热加盟“本信息长期有效”

产品名称	东莞建筑反射隔热加盟“本信息长期有效”
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

### 固德乐反射隔热防水涂料

1. 日照强烈，涂后的基体温度可降低：25-30℃，内部空间温差在5-12℃，减少能耗，节电节能 > 10%。
2. 应用在各种储罐（油品、石化、、、化工、化学材料等）及储运设施表面，满足GB11174-89标准，表面温度不会超过：45-50℃（南北方区域差异）；代替喷淋降温，降低能源损耗，避免环境污染。
3. 涂装在厂库房、金属面、畜牧业、料塔、料仓、料斗、建筑体等表面，底材降温 > 25℃，内部降温：5-11.7℃，节电明显；防水防锈，延长底材2倍寿命，保色好，涂层表面张力大，自洁防污，不受浮灰雨痕影响涂层持续的高反射防晒性。
4. 涂装在户外机柜、信号装置、电子仪表柜等表面，遮阳抗晒、降温明显，不会出现内部元器件高温报警、断电等。

### 技

### 施工介绍

固德乐反射隔热防水涂料涂装便捷，适合工业化大规模涂装，普通工人即可完成，无需特殊喷涂装备；常温固化，表面处理要求不高，干燥快。

### 预处理

非金属表面（如：沥青、水泥、混凝土、油毡、纤维、塑料、木材、玻璃、砖瓦、陶瓷等），基体表面不能有杂物、灰尘、油污、疏松掉粉或不牢固易脱落的地方，如有油污建议使用溶剂或洗涤剂清洗，然后再用清水冲洗干净，待基体干燥后施工。大面积可采用淡水高压喷射，去除灰尘、杂物等。

金属表面（如：各种金属、彩钢板等金属屋面、不锈钢等），要求表面无油污、铁锈、氧化皮，灰尘等污物；油污建议使用中性碱水或清洗剂清洗，然后用清水冲洗干净，待干燥后即可涂装。

## 施工条件

表面温度和环境温度一般不低于5℃，待涂基体温度不低于2℃，空气相对湿度不超过70%。

## 施工方式

喷涂：高压无气喷涂、空气辅助喷涂或常规喷涂均可。

刷涂：适用。

辊涂：适用。

产品介绍：“固德乐反射隔热防水涂料”防晒隔热漆是一种新式新科技建筑涂料，选用技术性和生产制造，可降低来源于太阳光的辐射源发热量，商品经我国有机化学建筑装饰材料检测机构检验，各类指标值均符合我准规范。它的研制，了隔热防潮行业的新局势，具备积极意义。传统式防晒隔热原材料是选用热传导系数小的原材料做成，成本增加，隔热实际效果差，工程施工难度系数大，使资源被浪费。“固德乐反射隔热防水涂料”防晒隔热漆与传统式隔热原材料的隔热基本原理不一样，它并不是由于原材料的热传导系数小，只是因为建筑涂料双组分中的颗粒构造。该构造具备反射太阳辐射量发热量作用，在炎炎夏日，一天的自然光直射后，表层触感清爽。“固德乐反射隔热防水涂料”防晒隔热漆只需涂0.12-0.15mm就可以遮挡强烈的自然光，很薄的一层，可享有到炎热夏日的清爽。应用领域：金属表层、彩钢屋面、镀锌瓦、铝冷轧钢板、塑料瓦、混泥土面等需降低太阳辐射量热的物件表层。可用情景：房顶隔热、平屋面隔热、屋顶隔热、工业厂房隔热、彩钢屋面防晒隔热、储存罐防晒隔热减温、粮库隔热、粮仓隔热、海运集装箱隔热防晒、电力工程储能技术柜隔热、墙体反射隔热环保节能等。商品特性：商品无毒性、安全环保、易涂、粘合力强。应用后可降低太阳光的热辐射，能防潮、补漏，避免太阳辐射量热对被涂物件的毁坏。维护彩钢屋面/白铁皮不锈蚀，维护混泥土楼板不裂开，增加使用期限！产品特性：商品漆层光泽度细致、柔韧度好，保光、保色视好，胶黏性好，粘合力强，隔热实际效果理想化，工程施工简单。隔热实际效果：经实践经验证明，一切正常大晴天，温度在33℃之上，建筑反射隔热加盟，涂上隔热漆的房间内温度与沒有做了隔热解决的对比，可相距3-20℃，平屋面温度差10-35℃，温度越高隔热实际效果越显著。

## 耐老化工热反射隔热涂料-热反射隔热涂料-固德乐厂家批发

广州德乐建材涂料科技有限公司—隔热防水防腐涂料，固德乐是一家\*\*\*的反射隔热涂料厂家，有需要的可以去咨询了解下。

## 反射隔热涂料是什么

反光保温涂料是采用性能优良的硅丙技术和特殊的反射隔热新材料，经过\*\*\*的工艺精制而成，是一种环保型、水性、环保的反光保温涂料。因其半球发射率高达0.89，太阳反射率可达0.88，抗紫外线热反射隔热涂料，因而能显著降低太阳辐射吸收系数，提高等效热阻的附加值，起到阻热降耗的作用。

## 反射隔热涂料的应用

反光保温涂料在夏热冬暖地区广泛应用于中住宅、别墅、商业建筑、公建建筑、\*\*\*酒店、建筑旧墙整修

及线条、特殊造型饰面等。

——反射隔热涂料有用吗？

反光保温涂料是集反射、辐射和阻隔三种隔热机制于一体的新型节能涂料，该涂料能够反射400nm--2500nm范围内的太阳红外线和紫外线，不让太阳的热量在物体表面积聚而升温，又能自动进行热星辐射散热冷却，将物体表面热星辐射入太空，降低物体表面温度，同时将导热系数极低的功能性材料置于涂料中，隔热传热，甚至在大气层温度很高时，也能将外界的热量隔绝而传导到物体内部，三大功效确保了涂层物体的降温，具有非常明显的隔热保温效果：冷却效果。

固德乐——反射隔热涂料性能特点：

具有良好的保温、保温、防水、防锈、防腐、五效合一的性能，涂布率为7-8m<sup>2</sup>/kg，室内6-12℃，外表面冷却>25℃；

抗酸碱，耐紫外线，耐老化，使用寿命可达10年以上； 荷叶疏水自洁功能，绿色环保热反射隔热涂料，耐水垢；

收集反射、辐射、阻隔三种绝缘机制于一体，绝缘和保温效果更加突出； 物理化学双重防锈功能，不闪锈；

水稀释，水的环保性，无毒无味；外部喷涂，不占用场地，不影响生产，热反射隔热涂料，快速高效，不消耗能源，成本低，无需维护。

东莞建筑反射隔热加盟“本信息长期有效”由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！