

DJYPV

聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

产品名称	DJYPV 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联信号电缆 型号:表信号软电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

ZR-ia-DJYJP2VP2

铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号电缆

ZR-ia-DJYP2VRP2

铜芯聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号软电缆

ZR-ia-DJYJJP2VRP2

铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号软电缆.

ZR-ia-DJFPVP 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏、总屏本安用仪表信号电缆.

ZR-ia-DJFPVRP 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织分屏、总屏本安用仪表信号软电缆

ZR-ia-DJFPIVPI 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号电缆

ZR-ia-DJFPIVRPI 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号软电缆

ZR-ia-DJFP2VP2 铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号电缆

ZR-ia-DJFP2VRP2

铜芯氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜塑复合带绕包分屏、总屏本安用仪表信号软电缆

使用特性：耐火计算机电缆工作温度：一般不超过70℃。

耐火计算机电缆低环境温度:固定敷设—40℃。非固定敷设—15℃。

耐火计算机电缆一般阻燃性能符合GB12666.2—90规定;成束阻燃性能符合GB—12666.5—90规定。

耐火计算机电缆额定电压:U0/U:300/500V。

耐火计算机电缆小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

产品型号及名称

NH—DJYPV 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NH—DJYVP 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NH—DJYPVP 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NH—DJYPVR 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

NH—DJYVPR 聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

NH—DJYPVPR 聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用