

# 铁岭JS防水涂料 JS防水涂料供应商 西卡防水

产品名称	铁岭JS防水涂料 JS防水涂料供应商 西卡防水
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

### js防水涂料储运与包装

- 1、液料须保存在5 以上的阴凉处，粉料应放在干燥处。注意防潮、防晒、保质期为6个月.
- 2、本产品粉料用复合袋装，液料用塑料桶装.

### js防水涂料参考用量

通常情况下1.5-2.0公斤/平方米；实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

5公斤/套（1.32公斤液料+3.68公斤粉料）、12公斤/套（3.18公斤液料+8.82公斤粉料）、

20公斤/套（5.3公斤液料+14.7公斤粉料）、34公斤/套（9公斤液料+25公斤粉料）

JS防水涂料在施工时需要注意哪些方面？JS防水涂料的是施工步骤：

#### （1）JS防水涂料的底涂层施工

将稀释好的JS防水涂料均匀的涂布在基面上，涂刷时选在没有阳光照射的早晚时间进行，使得涂料有足够的时间向基层的毛孔渗透，铁岭JS防水涂料，从而增加其黏结效果，在一边干后，在将防水涂料涂刷2

~3遍，需要做到涂布均匀，JS防水涂料哪家好，不流淌、不堆积，以利于水分蒸发，JS防水涂料图片，避免起泡。

## (2) JS防水涂料的中涂层施工

中涂层为加筋涂层，要铺贴玻璃纤维网格布，施工时可采用干铺法或湿铺法。

JS防水涂料的干铺法就是在已干的底涂层上干铺玻璃纤维网格布，展平后用涂料点粘固定。

铺过两个纵向搭接缝的纤维网格布后，开始涂刷防水涂料。依次刷防水涂料2~3遍。涂层干后，按上述做法铺第二层网格布。交接缝要与一层网格布错位搭接。

在第二层网格布上涂刷1~2遍涂料。

JS防水涂料的湿铺法，是在已干的底涂层上，边涂防水涂料边铺贴玻璃纤维布。为了操作方便，可将玻璃纤维布卷成圆卷，边滚边贴。随即用毛刷将玻璃纤维布碾平整，排除气泡。

## (3) JS防水涂料的面层保护层施工

1) 平面部位可做细石混凝土和水泥砂浆。

2) 立面可采用砌砖或粘贴4~5mm厚泡沫片材。

涂刷js防水涂料底层防水层：

用滚刷或油漆刷蘸底层涂料，均匀地涂刷基层，不得露，一般用量为0.3-0.4kg / m<sup>2</sup>。待涂层干固后（一般不粘脚时），方可进行下一道涂膜。

对地漏、管根、阴阳角等容易发生渗漏部位，应进行密封或加强处理。

西卡防水材料股份有限公司有数条防水卷材及聚氨酯防水涂料生产线，是集生产、销售、科研、施工于一体的新型防水材料企业。

铁岭JS防水涂料-JS防水涂料供应商-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！