

# 防弹玻璃安装 芜湖安瑞装甲 舟山防弹玻璃

产品名称	防弹玻璃安装 芜湖安瑞装甲 舟山防弹玻璃
公司名称	安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江开发区飞阳产业园
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 防弹、防砸、防爆玻璃的区别

#### 防弹玻璃

防弹玻璃是三片玻璃或以上，在加入pvb/pc经过高压釜热压合成的，主要的作用特点是预防各类型械的冲击，三层结构逐渐减缓防弹玻璃的冲击，舟山防弹玻璃，以此确保人身安全。通常是运用在银行柜台、珠宝柜台、岗亭等等。

#### 防砸玻璃

防砸玻璃由两片或以上的玻璃，加入pvb或sgp等材料制作合成的，特点是具有很强的抗冲击的性能，防弹玻璃岗亭，能承受高强度锐器的冲击，而不会导致穿透，因为其中加入的pvb胶片，所以哪怕是玻璃碎了也不会掉落伤人，防砸性能取决于玻璃厚度和胶片的厚度是成正比的，防弹玻璃门，

#### 防爆玻璃

防爆玻璃的话主要是分为两种，其一为普通类型的防爆玻璃，通常是采用高强度的玻璃经过加工强化表面形成的特种玻璃，有较强的抗冲击的作用，通常是使用在像是幼儿园、地铁等保安使用的牌。而第二种是经过深加工的，采用了两片或以上的玻璃加入pvb热压完成的，普遍是采用的，能有效抵挡冲击，即使碎裂也会因为pvb胶片的粘合不会掉落，从而能继续阻挡冲击，保护安全。

防弹玻璃的尺寸大是由玻璃原片来决定的，像是常见的玻璃原片的尺寸为2.44m\*3.66m所以防弹玻璃大尺寸也是2.44m\*3.66m，当然这只是理论上的大尺寸，这里还需要考虑到防弹玻璃重量的问题如果按照上述尺寸来出，防弹玻璃安装，此时的重量则去到562.5kg。但是如果是装在银行柜台上面的防弹玻璃则需要把尺寸控制在宽度要小于等于1.8m、长度大于等于1.5m、单个的面积不能大于4m<sup>2</sup>。

钢化玻璃为什么不能用来加工防砸玻璃？

钢化玻璃是一种预应力玻璃。分子之间有一种从外围到内部的张力，在玻璃表面形成一个压应力。一旦玻璃的机械结构被破坏，玻璃就会碎裂成颗粒状。如果玻璃是由带有PVB夹层的钢化玻璃制成，则试验将不合格。

原因是防弹玻璃的样品必须防三。发子弹不会穿透玻璃，但子弹的冲击会将每层钢化玻璃破碎成颗粒，并不能阻止第二发和第三发的射击。制造抗冲击玻璃也是如此。一个锤子将击中双层钢化夹层玻璃。两块钢化玻璃同时破碎。只有中间膜与破碎的玻璃颗粒相连。由于双钢化夹芯玻璃在此时失去了刚度，其自重使与双面玻璃颗粒连接的中间膜从框架上脱落掉在地上。

防弹玻璃安装-芜湖安瑞装甲(在线咨询)-舟山防弹玻璃由安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司提供。安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司是从事“设计,研发,生产,加工和销售防护玻璃,安防产品,防护材料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：崔海。