

# 锤纹漆怎么用刷子涂刷施工

产品名称	锤纹漆怎么用刷子涂刷施工
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:中山市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

## 产品详情

### 锤纹漆怎么用刷子施工

1：用一把干净的刷子，顺着产品表面的纹理，将中山市锤纹漆迅速均匀地涂在产品的表面。确保锤纹漆将所有产品表面都均匀覆盖，并且要格外注意任何产品端面纹理。

如果没有将端面纹理处理好，它所吸收的着色剂和锤纹漆就会比其他的部分深些。

2：让锤纹漆彻底干燥：稀释的白色锤纹漆大概需要两个小时，而打磨底漆则大概需要一个小时。

然后用7/0号细砂纸在产品表面轻轻地打磨。产品需要打磨得十分光滑，但是决不能磨坏底漆。用粗布将所有打磨产生的碎屑清除掉。

3：如果您在打磨后的产品上直接涂上一层锤纹漆，那么可能需要刷多层锤纹底漆才能彻底封闭产品上的细孔。

在这种情况下，先要等到层锤纹底漆彻底晾干后，才能再刷另一层锤纹底漆。一些多孔的产品可能需要涂上几层锤纹底漆。

4：为机械产品表面着色，不仅可以显著地改善它的机械产品外观，而且还可以遮掩一些瑕疵之处。

尽管为机械涂装着色可能需要花费些力气，但是当您看到机械表面那绚丽的色彩后，您一定会觉得付出的劳动都是值得的。