

煤泥离心脱水机设计特点

产品名称	煤泥离心脱水机设计特点
公司名称	河南中汇通用装备有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:河南中汇 过滤面积m ² :10 滤带宽度mm:1250
公司地址	郑州二七区马寨工业园
联系电话	18538500892

产品详情

煤泥离心脱水机设计特点：

1. 煤泥离心脱水机采用浓缩系统，可适应低含固率污泥处理，省去污泥浓缩池，大大减少占地，节约投资费用。
2. 煤泥离心脱水机滤布驱动器无段变速，可控制污泥处理量和含水量
3. 密封式结构，水切割一次成型，确保机台耐腐蚀、无侧漏。
4. 标配自动控制系统
5. 进口滤布，使用寿命更长
6. 煤泥离心脱水机智能控制自动清洗系统，用水更省
7. 超长挤压段设计，泥饼含固率高

煤泥离心脱水机结构：

- 1) 滤带要求其具有较高的抗拉强度、耐曲折、耐酸碱、耐温度变化等特点，同时还应考虑污泥的具体性质，选择适合的编织纹理，使滤带具有良好的透气性能及对污泥颗粒的拦截性能。
- 2) 辊压筒的调偏系统,一般通过气动装置完成。
- 3) 滤带的张紧系统一般也由气动系统来控制,滤带张力一般控制在0.3-0.7MPa，常用值为0.5MPa。
- 4) 不同性质的污泥对带速的要求各不相同，即对任何一种特定的污泥都存在一个带速控制范围，在该范

围内，脱水系统既能保证一定的处理能力，又能得到高质量的泥饼。

煤泥离心脱水机安装调试,初步的检查在脱水机及其附属设备已经正确安装并检验之后，要对设备做一个全部核查，确保它可以运行并得到了正确的调整。

- 1、确保煤泥离心脱水机已按照说明得到了润滑。
- 2、完成生产厂家规定的所有润滑，并要全部地熟悉运行步骤。
- 3、打开控制柜，将主要断电器的开关调到通电的位置。
- 4、使用空压机“启动”开关开启空压机，在气动控制柜里面调整滤带的张紧。
- 5、检查“急停”开关，确保它们能够启动紧急报警系统。
- 6、使用输送机“启动”开关开启输送机。