

毕克byk A530环氧树脂体系消泡剂 BYK530消泡剂零售

产品名称	毕克byk A530环氧树脂体系消泡剂 BYK530消泡剂零售
公司名称	东莞市曼尔信新材料有限公司
价格	90.00/kg
规格参数	品牌:毕克 产地:德国 颜色:淡黄色液体
公司地址	广东省东莞市松山湖园区科技四路2号1栋1002室
联系电话	13431434589

产品详情

毕克byk-a530消泡剂是一款有机硅聚合物高效消泡剂，在生产和加工过程中都有良好的脱泡和消泡作用，推荐用于环氧树脂体系。

毕克BYK-A530消泡剂是一种有机硅和聚合物类消泡/脱泡助剂，用于溶剂型和无溶剂型涂料，塑料体系（常温固化和拉挤工艺），胶粘剂和密封胶。特别推荐用于高填料环氧树脂体系制造和加工过程中，以获得无鼓泡和针孔的平滑表面。

毕克BYK-A530消泡剂参数表

颜色	淡黄色 液体
气味	不明显
化学组成	破泡聚合物和聚硅氧烷溶液
成分	石油加氢轻馏2,6-二叔丁基对甲基苯酚
折射率 (20):	1.448
溶剂	烃类混合物
熔点/熔点范围	< 0 °C
闪点	95.00 °C
初沸点	230.00 °C
爆炸上限	8.00 %(V)
爆炸下限	0.60 %(V)
蒸气压	< 1.000000 hPa (20.00 °C)
密度	0.8100 g/cm ³ (20.00 °C)
水溶性	不混溶
自燃温度	220.00 °C
运动黏度	6.000 mm ² /s (20.00 °C) 3.100 mm ² /s (40.00 °C)
表面张力	< 25.00 mN/m, ring dynamometer
应用领域	

防腐和船舶涂料、建筑涂料、工业涂料、木器和家具涂料、室温固化体系（环氧树脂、聚氨酯树脂）、胶粘剂和密封胶（聚氨酯胶黏剂、环氧胶黏剂）、塑料体系拉挤工艺

特性优点

- 在生产和加工过程中都有良好的脱泡和消泡作用
- 减少泡沫形成，以获得无泡表面
- 优异的消泡能力，可迅速破泡
- 消除涂膜的鱼眼、火山口和暗泡等缺陷

加入方法及加工指导

byk-a530消泡剂添加其它组份之前，先在树脂中搅拌。如在后期阶段加入byk-a530消泡剂，须施加足够高的剪切力以确保良好的分散，从而防止缩孔。

毕克BYK-A530消泡剂质保期

毕克BYK-A 530消泡剂在大约20℃的储存温度下未开封的原始包装中，质保60个月