

口径是800的pe排水管 腾远建材 青岛pe排水管

产品名称	口径是800的pe排水管 腾远建材 青岛pe排水管
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

PE排水管采用进口PE100或PE80为原料生产，规格、尺寸及性能符合GB/T13663.2-2005标准的要求，卫生性能符合GB/T17219标准以及国家卫生相关的卫生安全性评价规定。

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

适用于管外径不大于160mm的管道连接。粘接前，管端必须倒角，倒角坡度为30°，倒角厚约为管材壁厚的1/3，口径是1000的pe排水管，但不宜小于3mm。承口和管端套接部分必须用清洗剂擦拭干净，用400目以下的砂纸将承口和管端套接部分打毛，均匀涂敷胶粘剂。插入时快速插到底部，同时适当进行旋转，以便胶粘剂能分布均匀，pe排水管多少钱，但旋转角度不宜超过90°，并保持30秒钟方可移动。多余的溶剂即时擦干净，以免使用过程中发生“溶剂”现象。

2. 弹性密封圈连接

适用于63mm以上规格的管材间的连接。管端倒角坡度为15°。厚度为管壁厚度的1/3。为便于密封圈和

管材套入，可涂敷适量润滑剂（通常使用肥皂水）于凹槽，密封圈表面及管端。套接深度应比承口深度短10-20mm。对于大口径管材，可用厚木板垫于管端，以木槌或铁棒击入，口径是800的pe排水管，或以拉紧器拉紧。

一般PE排水管材给水管道的应用范围为低于40 的温度，无法用于热水输送管道。PE排水管材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，青岛pe排水管，在微薄截面呈一定程度的半透明状，PE具有非常优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。

高密度聚乙烯为无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130，相对密度为0.941-0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介点性能，耐环境应力开裂性亦较好。

口径是800的pe排水管-腾远建材-青岛pe排水管由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司位于山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾远建材在复合管中享有良好的声誉。腾远建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。腾远建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。