

钢质墙板（金属墙板）选购指南

产品名称	钢质墙板（金属墙板）选购指南
公司名称	山东环林建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:环林
公司地址	济南市天桥区清河北路西段路北尚北一号第2号 商铺
联系电话	0531-59615665 15850681798

产品详情

钢质墙板的特点：抗划性、不燃性、抗菌性、抗污性、易装性、可重复利用性、耐腐蚀性、耐潮湿性、拆卸方便性

什么是钢质墙板呢？钢质墙板是由热镀锌钢板和背衬板(石膏板、硅酸钙板、瓦楞板、蜂窝板)多种形式复合而成，其安装便捷、维护方便，表面易于清洁、硬度高等特点，被广泛应用于医院、学校、营业大厅、服务中心等公共建筑的墙体。

钢质墙板的构成1、基层：常规采用热镀锌钢板，厚度：0.6-0.8mm，通过防锈、防腐蚀和热镀锌工艺处理。2.表层：钢质墙板表面采用静电粉末喷涂，也可以选择预辊涂工艺：对木纹、石纹、皮纹等纹理表面需求的可采用热转印技术或是覆膜工艺。3、芯材：按照设计要求采用相应规格的石膏板、硅酸钙板、瓦楞板、蜂窝板。芯材主要作用1、保持立面平整。2、增加墙板的抗撞击强度。3、避免空腔产生，敲击无空鼓声响。金属墙板的表面处理类型钢质墙板的表面主要分为预辊涂、静电粉末喷涂、热转印、覆膜几种类型。

安装工艺钢质复合墙板分为四大类结构：1、卡扣插入式结构，采用钢质立体凹槽专用墙板龙骨，面板与面板之间预留5mm黑色装饰美缝；2、平角码密拼结构，采用焊钢架找平，钻尾螺丝加固结构；3、挂式结构面板与面板之间，采用专用龙骨和专用挂钩配合安装，可留缝可密拼；4、压条结构面材与面材之间采用专用卡件固定，配合12mmU型压条式装饰线条。