

气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀

产品名称	气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	型号:PZ673F、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673F、X-10C气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀的使用范围为：

- 1.采矿、洗洗煤、钢铁工业--用于洗洗煤管道、滤渣浆管道等、排灰管道；
- 2.净化装置--用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、料水混合物；
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。

150以上口径，采用全封闭结构，更能有效开启和防止泄漏。氟橡胶密封面能达到密封效果,提高使用温度。橡胶密封面直接硫化在阀体内,不会脱落。

气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀安装及使用说明

- 1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；

6.驱动装置的接线须按线路图进行；

7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀主要性能

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	100

气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀主要零部件材质体、盖
 不锈钢、碳钢、灰铸钢

气动刀型闸阀PZ673H-10C薄型刀型气动闸阀、带限位开关气动刀闸阀连接尺寸、外形尺寸及重量

MPa	DN	D	D1	D2	D2	H	N-M	Do	重量 (Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529	
700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790	