

力硕化工 生活热水换热机组厂家 陕西热水换热机组

产品名称	力硕化工 生活热水换热机组厂家 陕西热水换热机组
公司名称	山东力硕化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博高新区鲁泰大道109号
联系电话	18853350567 18853350567

产品详情

换热机组的优点

安装方便

换热机组是把换热器、水泵、阀门、仪表各部件用管路合理的连接起来，放在一个底座上，出厂前整体组装完毕，在现场只需连接一次侧进出口、二次侧进出口、补水口和电源即可投入运行，非常方便，同时也节省了安装的费用。

极大的方便了设计、安装和使用单位

在设计上，由于机组成套供应，还包括电器部分，大大减轻了设计单位的工作量，同时由于机组所有部件的选型都是由制造商完成，设计单位也没有风险。安装单位更是安装特别方便，节省了人力和时间。使用单位在日常使用过程中管理方便，由于我们机组上的部件，都是采用国内外可靠的零部件，保证了机组的运行，生活热水换热机组厂家，很少出现故障，即使出现了问题，使用单位对制造商一家说话，极大的方便了维修，也使用户减少了很多的麻烦。

?换热机组的组成部分

换热机组是我公司生产的一种新型实用节能设备，陕西热水换热机组，蒸汽或高温水在温控阀控制下，按供热系统所需流量送入换热器，汽-水生活热水换热机组，换热器以间接换热的方式将热用户的采暖（空调）回水加热；被加热水首先流经不锈钢芯除污器，再经循环泵加压后进入换热器被加热后供用户使用，周而复始。一次热媒在换热器内换热后又回至一次供热管网（蒸汽凝结水需要回收利用

时)。系统的热胀冷缩有稳压罐或自动定压系统缓冲，水量损失由补水泵按设定的压力自动补充，采暖热水换热机组，确保系统压力稳定，正常运行。

换热机组系统运行与停止

系统运行：

- 1、 打开循环泵入口处的进水阀。
- 2、 打开循环泵顶部排气阀门，排净泵体内的空气。
- 3、 启动循环泵，待循环泵正常工作后慢慢打开泵口出水阀。
- 4、 打开采暖回水阀，使系统正常循环。
- 5、 逐步打开热源进口阀门和出口阀门，注意系统压力，温度的变化，避免系统超温超压。

系统停运：

- 1、 关闭热源进口阀门，降低循环温度。
- 2、 关闭循环泵电源。
- 3、 关闭补水泵电源。
- 4、 关闭总电源。

力硕化工(图)-生活热水换热机组厂家-

陕西热水换热机组由山东力硕化工设备有限公司提供。山东力硕化工设备有限公司是山东 淄博,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力硕化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力硕化工更加美好的未来。