

螺旋风管 都使用 aad

产品名称	螺旋风管 都使用 aad
公司名称	浙江源达通风设备工程公司
价格	.00/个
规格参数	适用风机:都使用 规格:aad
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 国际电气城
联系电话	86 0573 82679698 15888311353

产品详情

适用风机 都使用 规格 aad

一，螺旋风管

螺旋风管

螺旋风管是由先进工艺制作而成，是用金属带料卷成螺旋形咬缝的薄壁管，有圆形、扁圆形、无焊接、不漏气。主要用于通风、送冷、排水和散装物料输送。

螺旋风管使用材料材质常用镀锌钢带，不锈钢带、软铝带。材料厚度：0.3至1.5毫米；材料宽度：120-140毫米；制管直径：80-3000毫米

螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管。ly系列螺旋风管及配件是我厂引进瑞士钣金工艺所生产制作，主要有圆管和扁管两种。直径按系列生产，管径以外径计算，规格包 100 - 200系列，但亦可根据额户的需要订造。长度可按实况所需裁截。采用的材料一般是0.5mm-1.2mm厚的镀白锌板带料，也可使用不锈钢和铝板带料。螺旋风管的配件，如弯关、三通、变径、天圆地方、风阀等按常规钣金工艺制作。螺旋圆风管是最受客户欢迎的产品。因其无焊接、不漏气、不漏水，多用于送风和粉料输送，是替代传统的白铁管（即手工咬缝管）的理想选择。与之相比较，机管的螺旋风管有以下优点：1．产品配套性好，标准化程度高。2．密封性好，通风损耗小，能量损失小。3．内表面光洁度好，通风阻力小，风噪小。4．强度与刚性好、节省材料。5．采用缩径套接、套管套接、法兰互接、束带互接，四种方式。安装方便，连接点少。6．档次高，外表美观，日常清洁方便。