

耐磨软管 Lubrizol Merquinsa Pearlthane 11T85 TPU

产品名称	耐磨软管 Lubrizol Merquinsa Pearlthane 11T85 TPU
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU热塑性弹性体 型号:11T85 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

耐磨软管 Lubrizol Merquinsa Pearlthane 11T85 TPU

Lubrizol Merquinsa Pearlthane 11T85 TPU物性表

Lubrizol Merquinsa TPU Pearlthane 11T85详细物性参数

Pearlthane 11T85是麦金莎Merquinsa（现美国路博润/诺誉Lubrizol）公司生产的聚氨酯TPU塑胶原料——Pearlthane特殊聚氨酯具有优异的机械性能和改进的耐化学性，非常好的耐水解性和耐磨性，满足了日益苛刻的需求，保证了良好的加工性能。

提供高压密封件聚氨酯、耐水解聚氨酯、耐化学品聚氨酯、耐低温聚氨酯，提供TPU复合材料，TPU塑胶原料，TPU物性表大全，TPU材质成分表，出厂证明，加工技术，TPU型号，TPU规格，TPU报价，提供Lubrizol Merquinsa TPU Pearlthane 11T85中英文物性参数、理化数据。

Lubrizol Merquinsa Pearlthane 11T85 TPU物性表

以下是Lubrizol麦金莎(现路博润)Pearlthane品牌TPU特性及应用

Pearlthane11系列 - 属于聚己内酯共聚酯型TPU（适合注塑及挤出），成型快，卓越的耐磨损、耐化学品性、耐水解性和耐低温性，抗拉强度高、热稳定、密度小。用于如工业高压液压密封件。

Pearlthane12系列 - 聚酯型TPU（适合挤出），具优异的耐磨损、耐化学品性，易上漆、成型快。

Pearlthane15系列 - 聚醚共聚酯型TPU（适合注塑挤出），具优异的耐低温、抗水解、耐磨损、耐化学品

、热稳定性能。

Pearlthane16系列 - 聚醚型TPU（适合注塑挤出），具优异的抗低温、耐水解、抗菌性能，饮水水接触认证，适用于航海业、地下电缆和冬季户外运动。

Pearlthane18系列 - 聚醚型TPU（适合挤出成型），创新型的防水透湿薄膜技术，高透气性，易加工。

Pearlthane脂肪族TPU系列（适合挤出注塑），具高透明度、优异的抗UV耐老化色变能力。

PearlthaneECO是原麦金莎公司生物基TPU的注册商标，包括聚酯型TPU（ECO12系列）和聚醚型TPU（ECO20系列）。广泛用于制鞋、汽配、运动休闲、动物标牌、表带、扎带、气管、耐磨软管及电缆披覆等工业品和消费品。