

威神VISION蓄电池CP12180012V180AH消防应急高压电源

产品名称	威神VISION蓄电池CP12180012V180AH消防应急高压电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

系列概述

设计寿命5年, 小型便携式蓄电池, AGM 贫液设计, 密封、免维护, 可任意方向安装。

产品特点

免维护(使用过程中不需要补充水)

使用寿命可达5年

内阻小, 输出功率高

完好的密封性能(不渗漏液体, 无酸性气体溢出)

自放电小

可任意摆放使用，运输安全方便

产品应用

通信及电力机器、紧急照明器材、防火

保全系统、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备

UPS 不断电电源、照明、保全、防火等紧急用电设备

手提式电源、备用电力电源、机器人及控制机器等设备

威神VISION蓄电池特点

安全性能好

》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》-10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

耐大电流性能好

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持

续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。

寿命长

》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺, NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(38Ah)。

电池组一致性好

》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性, 确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性, 不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;

总装前再逐片极板称重分级(38Ah的电池), 确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;

定量精确注酸, 四充三放化成制度, 均衡电池性能;

下线前对电池进行放电, 进行容量和开路电压的一次配组;

38Ah的电池出库前的静置期检测, 经过7~15天的“时间考验”, 出库时再检, 能有效

检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

质保规则:

期限:视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明:铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。

包装:为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装:1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，为客户节约运输费用。

运输:样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方式或预付30%--70%定金，余款代收

的方式。

验收:不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有

配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。

供方责任:

38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格

的蓄电池.

非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.

客户责任:

1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型

号的蓄电池.

2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

售后服务承诺

作为代理经销商，为配合厂家做好代理区域直机关及事业单位供货项目售后服务，体现本公司“以客户为导向”的企业文化，我们本着“一切追求高质量用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

本公司所供蓄电池及UPS电源设备产品为厂家原装，享受厂家规定的质保和售后服务，
公司对所销售的产品提供3年免费服务。

保修期间公司不定期对产品检修调试一次，确保产品正常运行。

在产品出现意外问题，客户通知我公司后，我公司维修人员（市区内）外地将视情尽快赶到现场。

对产品维修保养时严格遵守客户的服务规章，尽量减少对客户的影响。

尽量满足客户的要求，耐心解答提出的问题，坚持“客户至上”信誉。

对非正常使用损坏的，在征得客户的认可后按本公司标准售后服务价格收取合理费用。

新产品使用，技术人员跟踪服务，负责设备安装调试。

本公司产品提供终身服务，超过保修期只收换件费，不收维修费。

质量是产品的生命，服务是生命的延续，我公司将以优质的来接受用户的监督，真正让用户买的放心，用得称心。

应用领域

1.多用途的 2.不间断电源 3.电子能源系统

4.紧急备用电源 5.紧急灯 6.铁路信号

7.航空信号 8.安防系统 9.电子器械与装备

10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统

为什么通信电源是正极接地

正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。

通信用蓄电池组-48V或-24V是正极接地，其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不

良时产生的电蚀作用，使继电器和电缆金属外皮受到损坏。

因为在电蚀时，金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良，就有小电流流过，电池组负极接地时，线圈的导线有可能蚀断。反之，如电池组正极接地，虽然铁芯也会受到电蚀，但线圈的导线不会腐蚀，铁芯的质量较大，不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。除了电蚀作用外！还有因为抗干扰的原因！！特别是数字和模拟电路并存的情况！