

新优质JSY系列型号手摇微型冲床

产品名称	新优质JSY系列型号手摇微型冲床
公司名称	上海振港机械有限公司牧屿分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:高速冲床 品牌:曙光 动力类型:电动
公司地址	中国 浙江 温岭市 温岭市泽国镇牧长路24号
联系电话	86 0576 86483860 13905765879

产品详情

类型	高速冲床	品牌	曙光
动力类型	电动	型号	JSY-0.5T
主电机功率	100 (kw)	公称压力	0.5 (kn)
喉口深度	100 (mm)	滑块行程	35 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	10*10 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	不锈钢制品	行程次数	15
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

“曙光”牌jb04 (0.5t--2t) 系列精密电动冲床

(可跟客户要求非标制造)

上海振港机械有限公司牧屿分公司是一家颇具规模的生产各种型号攻丝机、液压机、微型冲床、精密台式压力机、切管机、单相电机，y系列电机及各种调速电机的专业厂家。具有雄厚的技术力量，先进的生产设备和完善的管理体制，确保“曙光”品牌的市场竞争力。振港公司保证产品高标准、高水平，所有产品都经严格检测。以优异的品质、良好的服务、最低的价格，换取每一位客户的信赖，使我们的产品畅销全国各地。振港公司始终坚持“质量第一，诚信创业”的经营理念，确实把“曙光”品牌做成精品名品。让广大消费者买的舒心，用得放心。致此，欢迎新老客户前来我公司考察，洽谈业务

一·适用范围：

应用范围极广，如：如电子、仪器、仪表、照相机、钟表、首饰等轻工、小五金行业，以及医药行业、服装、鞋帽行业。也可以对黑色和有色金属，塑料等多种材料的薄板、条料、卷料进行落料、冲压、铆合、成型、剪切、弯曲、断裂、缩口、拉伸、矫平等工艺

二·产品特点：

jb04系列台式压力机属于小型冲压机械设备。本机生产效率高，操作方便，噪音小，精度高。被加工的零件尺寸准确，冲切表面光洁

三·产品主要参数:

型号	单位	jb04-0.5	jb04-1	jb04-2
公称力	kn	5	10	20
滑块行程	mm	28	40	40
滑块行程次数	min	250	250	220
最大封闭高度	mm	118	150	162
模柄孔直径	mm	16	20	22
工作台尺寸	mm	250 × 250	270 × 270	326 × 326
电压	v	220/380	220/380	220/380
电动机功率	kw	0.25	0.37	0.37
外形尺寸（长 × 宽 × 高）	mm	460 × 300 × 460	480 × 320 × 540	532 × 420 × 618
机床重量	kg	66	89	126

上海振港机械有限公司牧屿分公司

联系人：李营家电话：86 0576 86483860移动电话：13905765879】传真：86 0576 86483601地址：中国浙江温岭市温岭市泽国镇牧长路24号邮编：317521公司主页：<http://www.bb6483860.cn><http://www.shzgjx.com>

冲床工作前(1)检查各部分的润滑情况，并使各润滑电得到充分的润滑；
(2)检查模具安装是否正确可靠；(3)检查压缩空气压力是否在规定的范围内；
(4)务必要使飞轮和离合器脱开后，才能开启电机；
(5)电机开动时，应检查飞轮旋转方向是否与回转标志相同；(6)使压力机进行几次空行程，检查制动器，离合器及操纵部分的工作情况。工作中(1)应定时用手动润滑油泵向润滑点压送润滑油；
(2)压力机性能未熟悉时，不得擅自调整压力机；(3)绝对禁止同时冲裁两层板料；(4)发现工作不正常应立即停止工作，并及时检查。工作后(1)使飞轮和离合器脱开，切断电源，放出剩余空气；
(2)将压力机擦拭干净，工作台面涂防锈油；(3)每次运行或维护之后做好记录。冲床工作前(1)检查各部分的润滑情况，并使各润滑电得到充分的润滑；2)检查模具安装是否正确可靠；
(3)检查压缩空气压力是否在规定的范围内；(4)务必要使飞轮和离合器脱开后，才能开启电机；
(5)电机开动时，应检查飞轮旋转方向是否与回转标志相同；
(6)使压力机进行几次空行程，检查制动器，离合器及操纵部分的工作情况