

20KW高原柴油发电机海拔5000米

产品名称	20KW高原柴油发电机海拔5000米
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 功率:20KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

20KW高原柴油发电机海拔5000米 发电机组的价格和发电机组的材料有着直接的关系。如今，随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨，发电机组是一种小型发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。发电机组的价格也在不断攀升，特别是去年冬季，市电供不应求，很多北方地区已经出现了限电现象，这使得发电机组的价格一升再升。

小型发电机在刚并网时，电压为何会有所降低？对于发电机来说，一般都是迟相运行，它的负载也一般是阻性和感性负载。当发电机升压并网后，定子绕组流过电流，此电流是感性电流，感性电流在发电机内部的电枢反应作用比较大，它对转子磁场起削弱作用，从而引起端电压下降。当流过的只是有功电流时，也有相同作用，只是影响比较小。这是因为定子绕组流过电流时产生磁场，这个磁场的一半对转子磁场起助磁作用，而另一半起去磁作用，由于转子磁场的饱和性，助磁一方总是弱于去磁一方。因此，磁场会有所减弱，导致端电压有所下降。A、使用燃料不同，发电机相比发电机组来说，安全性能低，油耗偏高。B、发电机体积小、以风冷型为主，一般功率较小，便于移动；发电机组一般以水冷型为主，功率，体积较大。C、发电机噪音较低，发电机组噪音较大。

小型发电机包括以下几种保护：（1）

纵差保护：发电机内部及出口断路器之内相间故障的主保护，全停。（2）

复压过流：发电机内部相间故障的后备保护。（3）

对称过负荷：定时限减功率；反时限解列。（4）不对称过负荷：解列（负序过流）。（5）

失磁保护、匝间保护、定子接地保护：解列。（6）

转子一点接地保护：发信号；转子两点接地保护：解列停机。（7）此外，发电机还配备定子匝间

短路保护、定子接地保护、逆功率、程跳逆功率保护、失步保护、起停机保护、误上电保护、过激磁保护等。

可广泛应用于公路、铁路、机场、工厂、医院、船舶、大厦、通讯、矿山、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的理想之选！一个红的一个黑的，您这时候就只需要把市电的两根线接到我们发电机上面两个接线柱上面就可以了，这时候您只需要在发电机操作面板上面把发电机调到自动状态就可以实现全自动发电了。发电机在启动时，电机的电流会比额定高5-6倍的，不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电量。发电机变频器系统设计时在电机选型上会留有一定的余量，电机的速度是固定不变，但在实际使用过程中，有时要以较低或者较高的速度运行，因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的，而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。