

# 真石漆外墙保温一体板-真石漆装饰一体板厂家

产品名称	真石漆外墙保温一体板-真石漆装饰一体板厂家
公司名称	四川鑫磁源保温材料有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	建工石材城1期3栋6-6
联系电话	15680082200 15680082200

## 产品详情

真石漆外墙保温一体板-真石漆装饰一体板厂家，绿色化不是简单的植树造林和增加疆土绿色掩盖率，而是将生态文化理念融入到我国现有价值观、消费方式和制度建立中去，融入在社会经济开展的方方面面，曾经上升到国度层面。它对陶瓷行业曾经产生了宏大的影响，局部环保不达标的陶瓷工厂被迫中止整理，而2015年也新修订了《陶瓷砖》国标，对陶瓷砖的厚度做了明白的限定，这些都被解读为将来陶瓷向薄型化、绿色化开展释放的信号。这些对陶瓷薄板的开展无疑是利好的，在将来可能会有更多陶瓷企业转型推出陶瓷薄板。

在绿色化的国度战略下，也促进了建筑业的转型晋级，不论是从国度层面，还是各地政策的出台，对新建建筑都提出了更高的节能环保请求。在建筑绿色化上，新建建筑在选择装饰资料时，也愈加趋向于节能环保。陶瓷薄板与其他装饰资料相比，对降低建筑综合能耗，减轻建筑荷载都具有显著的效果，这将从市场需求推进陶瓷薄板的进一步开展。

### 保温装饰一体化

陶瓷薄板应用系统愈加多样性也是将来开展趋向之一。陶瓷薄板既能够单独铺贴，也能够与各种保温资料做成保温装饰一体板，拓展了陶瓷薄板的应用方式。

陶瓷薄板保温装饰一体板，是由陶瓷薄板做装饰面板、保温芯材、封边资料、底衬等组成。其中不同保温芯材的选择，施工应用系统也不一样，与各种保温芯材做成保温装饰一体板，拓展了陶瓷薄板更多范畴的应用。

更高固陶瓷薄板保温装饰一体板，集保温、节能、装饰于一体，同时公司也在尝试与不同保温芯材企业协作，完善各种不同的施工应用系统，将有助于推进陶瓷薄板保温装饰一体化的开展。

### 薄法施工

施工工艺不断是搅扰陶瓷薄板开展的主要要素，薄法施工在陶瓷薄板的应用有效处理了施工难题，从室

内到外墙，使得陶瓷薄板应用范围更广。

薄法施工也称为镘刀法，是用锯齿镘刀将装备好的砂浆平均刮抹在建筑墙面基层上，得到一个厚度3-10mm的砂浆层，然后经过旋转方式将陶瓷薄板压入砂浆层中。经过薄法施工，陶瓷薄板能够应用于简直一切类型的基材外表，如混凝土、金属、玻璃、复合木板、石膏板、水泥板等。

与幕墙干挂相比，陶瓷薄板薄法施工工艺简单便利，且施工本钱远远低于幕墙干挂，有助于推进陶瓷薄板的更大应用范围。以往陶瓷薄板普通应用于大型工程项目，以幕墙干挂施工为主，而薄法施工的成熟，除了大型建筑项目外，还能够满足小工地，以及自建别墅、工厂厂房、办公楼外墙等需求，能够更低本钱的完成高层次的装修效果。

## 外墙专用

陶瓷薄板应用范围不断没有很明白的界定，简直传统陶瓷砖能够用的中央，都能够用陶瓷薄板。外墙专用发力陶瓷薄板在建筑外墙的应用。既然明白主打外墙专用，那么在产品开发上愈加有针对性，在陶瓷薄板外墙应用上愈加，主要表现在产品花色，产品规格，产品工艺，施工办法四个方面。

陶瓷薄板用于建筑外墙装饰，保温装饰一体板的市场是取代干挂石材，因而，在产品开发时，陶瓷薄板愈加侧重于仿各种名贵的花岗岩和大理石石材，并采用数码喷墨技术完成了愈加逼真的效果。

建筑外墙对陶瓷薄板规格需求不一样，特别是多门窗的建筑，大规格的陶瓷薄板难以发挥，反而中小规格的陶瓷薄板愈加的合适，减少了二次切割，这也是更高固外墙专用陶瓷薄板主推中小规格陶瓷薄板的缘由。

前面引见陶瓷薄板在建筑外墙的应用，障碍是施工工艺，陶瓷薄板采用薄法施工可以做到更平安、结实，还得源自特殊的产品工艺，其主要表如今两方面。其一，特殊的背纹构造，在薄法湿贴时能产生更强的拉拔力;其二，陶瓷薄板吸水率控制在1%左右，这种吸水率更有利于陶瓷薄板湿贴时与水分子构造构成物理咬合力。经过测试，陶瓷薄板薄法施工拉拔力大于1MPa，远远高于建筑自身基层与水泥砂浆找平层的拉拔力。

外墙专用陶瓷薄板或将引导陶瓷薄板走向市场细分，在产品开发上，也将促进陶瓷薄板的多样性。