

651型中埋式橡胶止水带安装搭接做法

产品名称	651型中埋式橡胶止水带安装搭接做法
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	规格:300×8 品牌:长信 是否定制:定制
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

先而言一说止水带一般在什么地方应用的到？

止水带一般用在：建筑变形缝、变形缝处；沉降缝处；有独特抗老化规定的接口处。651型止水带651型橡胶止水带常见规格型号有300×6，300×8，300×10，350×6，350×8，350×10，400×6，400×8，400×10等。651型止水带的规格型号有很多种多样，从200mm宽到1500mm宽，薄厚从4mm--20mm都能够生产加工制造的。651型中埋式橡胶止水带安装搭接做法常见的便是300*8 300*10 300*6 350*10等、塑胶橡胶止水带规格型号300*R15* 16*10中，300为总宽，企业为mm，10为薄厚，15为止水带正中间全部圆形的的半径，16为正中间圆洞的直径。

651型止水带必不可少采用安全可靠的稳定对策，捆扎建筑钢筋和模板支撑时。避免在浇筑混凝土时产生偏移，确保橡胶止水带在水泥混凝土中的准确部位。只有在橡胶止水带的容许位置上破孔开洞，针对固定不动橡胶止水带时。不可毁坏橡胶止水带合理防潮位置。常见的确定方式有：运用额外建筑钢筋固定不动；专用型夹具固定不动；用铅丝和模版固定不动等。651型中埋式橡胶止水带安装搭接做法无论采取哪种稳定方式，针对橡胶止水带的确定方式应按设计规定的施工工艺开展且必须确保橡胶止水带定位精确，不毁坏橡胶止水带合理防潮位置，便捷混凝土浇筑。

651型止水带按型号规格可分成：（1）CB型止水带（正中间有孔的埋进式橡胶止水带）：常见在混凝土建筑物的变形缝、沉降缝及防震缝处，密封性止水带、融入建筑变形缝的伸缩式形变、还可以密切钢筋锚固混凝土。（2）CP型止水带（正中间没孔的埋进式橡胶止水带）：常见在形变量并不大的沉降缝、变形缝、彻底收拢缝和不彻底收拢缝，密封性止水带、弹性变形拉伸，还可以密切钢筋锚固混凝土。商品已寄往：郑州 开封 许昌市 平顶山市 安阳市 鹤壁市 新乡市 焦作市 濮阳市 许昌市 漯河市 三门峡市 洛阳市 商丘市 信阳市 平顶山市 驻马店市 济源市，南京 无锡市 临沂市 常州市 苏州 深圳 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市，福州 泉州市 莆田市 三明市 晋江市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市等地。