

生态低碳钢丝石笼网A新乡生态低碳钢丝石笼网A生态低碳钢丝石笼网销售

产品名称	生态低碳钢丝石笼网A新乡生态低碳钢丝石笼网A生态低碳钢丝石笼网销售
公司名称	衡水中建路桥工程有限公司
价格	9.50/m ²
规格参数	网孔:100*120mm 丝径:2.7mm 网箱尺寸:2*1*1
公司地址	河北省安平县丝网工业园
联系电话	0318-7651188 15076816688

产品详情

生态低碳钢丝石笼网A新乡生态低碳钢丝石笼网A生态低碳钢丝石笼网销售

生态低碳钢丝石笼网近年来针对景区、河道堤坝的防治工程，尤其是在山高沟深的山区，在洪水灾害来临的时候可以由生态低碳钢丝石笼网做为防洪措施中的主推坝体，填充实料后不仅可做到坚固耐用，该种结构还可以与景区的自然景观相结合，即做了防护又不影响整个景观的游览效果。

生态低碳钢丝石笼网不论是用在防洪措施上还是用在河道护脚以及其他防护墙工程中，但对于石料的填充都有一定的要求，尤其是用在挡土墙工程当中，一旦石料填充不均匀或大小不一的话则会造成后期不规则的沉降和在施工过程中或施工过后，会产生鼓肚的现象，则会影响整个工程的施工效果。

生态低碳钢丝石笼网对于石料填充的要求如下：

- 1、在对填充料的选择上一定要质地均匀，即无裂缝又无风化。而对于石块的粒径要求则要根据所定制的网孔而定，如果网孔选择为10*12cm的话，那么石块粒径则应达到15-25cm以上或者，这个粒径的石块要达到80%以上；
- 2、在进行石料填充过程中，要求石料填充密实，而格宾石笼网箱内则要填充的充实饱满，必要的时候可选择网箱外利用较粗的钢筋或钢管再或者是木棍、木板做为辅助支撑，使网箱棱角分明，可防止施工过程中有凸起外露的石块或鼓肚现象的发生。