

# 五莲灰火烧板定制 五莲灰火烧板 利洋石材厂

产品名称	五莲灰火烧板定制 五莲灰火烧板 利洋石材厂
公司名称	日照利洋石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园A区
联系电话	13863313628 13863313628

## 产品详情

### 火烧板是如何制作的?

花岗岩火烧板的一种加工方法，首先将花岗石锯成板材表面经过初磨，初磨后放在固定架上，再对初磨面进行火焰喷烧，通过该方法加工的花岗石材料暴露了石块本色，具有古朴、粗犷，感强。

喷口与板面的距离是20~40毫米，并互相成倾角，火焰的温度为800~1000℃，火焰喷烧前对板材行喷水，花岗岩五莲灰火烧板，花岗岩火烧板的加工方法，涉及花岗石的加工，这样完整的花岗岩火烧板制作好了。

火烧板由于受热不均匀膨胀不同，五莲灰火烧板，而形成象荔枝面一样的效果，有滑效果。

### 花岗岩、火烧面、荔枝面和抛光面的区别

一、花岗岩：花岗岩是一个类型的石材种类，是一种由火山爆发的熔岩在受到相当的压力的熔融状态下隆起至地壳表层，岩浆不喷出地面，而在地底下慢慢冷却凝固后形成的构造岩，是一种深成酸性火成岩，属于岩浆岩。花岗岩包括：火烧面、荔枝面和抛光面，并且都可以制作三种石材。

二、火烧面：表面粗糙。这种表面主要用于室内如地板或作商业大厦的饰面，劳动力成本较高。高温加热之后快速冷却形成了火烧面。火烧面一般是花岗岩。大多用于室外：广场地面砖、庭院踏步、道路、学校、寺院台阶等流动人口多的石材表面。

三、什么是荔枝面：是人工或机器用工具打击石材表面处理的。大多用于室外干挂墙面等。荔枝面和火烧面区别;两种都是花岗岩石材的一种面层加工方法，都是用焊机处理石材表面，荔枝面较火烧面多一层处理，焊过后再用机子凿，所以也都不同。

四、什么是抛光面：是机器抛光使之成为光滑表面。大多用于室内：办公室、大厅、礼堂等场所，以及家庭地面、楼梯踏步、台板等。便于打理。抛光面和火烧面的区别：抛光面和镜子一样光滑度和平整度都是很高的石材，火烧面表面凹凸不平的，一眼可以区别来。

### 五莲花火烧板注意定期保养

环境污染包括社会环境污染、酸雨侵蚀和冻害。自然环境中的空气污染和酸雨会污染和侵蚀五莲花火烧板。冻害是一个值得我们关注的问题。寒冷的冬天，冰冻加速了风化过程，五莲灰火烧板定制，降低了五莲花火烧板的强度。

在使用五莲花火烧板的过程中，应尽量避免积水过多，并保持通风，分散室内水分，因为积水过多也会改变五莲花火烧板原有的表面颜色。其次要记住五莲花火烧板要定期保养，保持干燥，避免外界环境污染造成污染。

五莲灰火烧板定制-五莲灰火烧板-利洋石材厂由日照利洋石业有限公司提供。日照利洋石业有限公司是一家从事“五莲红，五莲花，五莲灰，芝麻灰石材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“利洋石业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使利洋石业在花岗岩中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！