

昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld

产品名称	昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

标题】昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweldzui后，检查控制线是否有短路、断路现象，在确定管路、控制线、出水管良好后，把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出，避免拉伤；连接好管道与内、外机，并接好控制线。接下去，排除管道和内机中的空气。方法是这样:把连接好的外机接头拧紧（细），用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右听到外机接头（粗）吱吱响声，3秒左右，用扳手拧紧（粗）接头松开（粗）管上截止阀门的阀杆松开（细）管上截止阀门的阀杆。型号功能适用温度颜色绿色环保应用工况

阀门密封脂

40阀门润滑密封脂-23 -204 原白色是适用于酸性和腐蚀性环境阀门

50同750昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld

60多功DN3以下配置标准手动手轮，DN35以上配置斜齿轮操作机构。轭架完全装配式轭架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。压盖两件式，自调节压盖，避免被弹出。整体后座硬面，使用寿命长。阀瓣弹簧负载阀瓣能够自行调节，减少执行机构的扭矩需求。整体止动整体铸造托架止动装置，组装的托架阀瓣，使得阀座更加稳定可靠。阀体有铸造和焊接两种结构。阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构，使阀门进出口双向密封；并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2，能达到轻松开、关阀门。能阀门润滑密封脂-28 -204 浅褐色是适用于天然气、原油开采工况

65低压多功能阀门润滑密封脂-28 -176 褐色是适用于酸性低压工况

75高温多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -398 黑色是适用于高温介质输送工况

80多功能阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是对天然气工况有普适性

80-HM加强型阀门润滑密封脂（含硫化钼）-28 -260 黑色是适用于特高压的油、气工况

85特加强型阀门润滑密封脂-28 -260 琥珀色是适用于特高压天然气工况昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld

700合成多功能阀门润滑密封脂R22系统的也不能把R41a的压缩机更换上去,更换时采用原型号的压缩机,变频的压缩机一定要用原型号的,更换敞口时间要小于3min。换热器：铜管径减小（7螺纹管），强度增加性能提高。高、低压截止阀：R41a的系统只能采用专用的截止阀，不能把R22系统用的装到R41a系统里去。R41a的截止阀可以安装到R22系统里去，但价格较贵，也不建议这样安装。R41a高、低压阀与R22高、低压阀的区别：R22的阀体上没有专门的标识，R41a的阀体上有专门的标识：R41a，且R41a低压截止阀冷媒充注口要比R22的冲注口大。（含硫化钼）-28 -232 黑色是适用于原油、成品油工况

750低温合成多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-45 -190 黑色是适用于低温原油、成品油工况

972多功能阀门润滑密封脂（含硫化钼）-29 -315 黑色是适用于高温高压油、气工况

应急阀门润滑密封脂

成立于1962年的美国VAL-TEX公司是能源行业顶尖的阀门养护产品及专用设备的生产厂家，被多家世界著名阀门厂商（如Cameron、Grove等）为专用阀门养护产品供应商公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

80-FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -260 琥珀色是含特氟龙颗粒，适用于天然气工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld

700+FTFE应急多功能润滑密封脂，含特氟龙颗粒-28 -232 黑色是KTL115漏泄通讯系统发射机有光信号显示功能，右边为双色指示灯，绿色为电源指示，电源开关打开时，该灯发绿色光则正常，当信号发射时该灯发橘色光则正常，左边为欠压指示，当电源电压低于11V时灯亮需及时充电。发射机和感应线之间不允许有金属物相隔。KTL115漏泄通讯系统隔爆兼本安型电源功能及规格参数：在使用过程中，严禁摔打和撞击，以免损坏机内元件。在使用时一定配带牛皮外套及背带以防静电与跌落。KTL115漏泄通讯系统发射机只能用特制的本质安全型电池组，严禁使用本说明书规定外的电池，严禁在危险场所拆装电池检修时不得随意更改产品元器件的参数、规格和型号。含特氟龙颗粒，适用于原油、成品油工况。（不推荐重复使用含特氟龙颗粒材料）

450应急多功能润滑密封脂10 -204 黑色是只适用于10 以上天然气工况

轻质阀门润滑脂

2000含硫化钼合成阀门润滑脂-42 -232 黑色是适用于各种工况下的阀门润滑

密封脂昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld

202硅定期检查跑、冒、滴、漏。压缩空气泄漏在大多数系统中1%-25%之间的泄漏是典型的，压缩空气的泄漏要求机组不断地加载以满足压力的要求，就会消耗更多的电能，油系统的泄漏会加快油的损失，需要补充油费用增加。故应定期检查压缩空气管网的泄漏和检查油路是否存在泄漏。以降低生产成本。D.定期对电机添加润滑脂。E.定期测量电流、电压。三相电压1%的不平衡会引起某相电流超1%；三相电压3.5%的不平衡会使电机温升增加25。胶密封脂-40 -204 白色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

302密封脂-40 -204 黑色是适用于热气、热水、、酞、CO2乙醇及其他适用密封脂工况

A.P.I闸阀润滑脂

PL-1000A.P.I闸阀润滑脂-23 -204 黑色是适用于井口闸阀的润滑昌平电动液压注脂枪QS-2200A加拿大Sealweld一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快，使得浮子飞快向上冲击止动器，造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心，造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下，将变形的止动器取下，并检查与导向杆是否同心，如不同心可进行校正，然后将浮子装好，手推浮子，感觉浮子上下通畅无阻卡即可，另外，在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装，不能倾斜，否则也容易引起卡表并给测量带来误差。浮子流量计测量误差大安装不符合要求对于垂直安装浮子流量计要保持垂直，倾角不大于2度对于水平安装浮子流量计要保持水平，倾角不大于2度浮子流量计周围1mm空间不得有铁磁性物体。

[通州气动注脂枪QS-2000A阀门清洗液S-VCP-SGC](#)