

## 矩形桥梁板式橡胶支座 临沂GJZ150\*150\*35型 2022新闻

产品名称	矩形桥梁板式橡胶支座 临沂GJZ150*150*35型 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	25.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 可售卖地:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

矩形桥梁板式橡胶支座 临沂GJZ150\*150\*35型 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

GJZ公路矩形板式橡胶支座的构造特点在使用坡形橡胶支座时,要当梁体纵坡 $I>1\%$ 时使用，一般板式橡胶支座安装时，须在梁底与支座之间设置与桥梁坡度一致的楔形钢板（或楔形混凝土垫块），以保持支座平置。但该施工方法工艺复杂、费工费料。为设计及施工便利，我们研制生产了坡形橡胶支座时，它是在普通矩形、圆形板式及球冠圆板式支座或其四氟滑板式支座上表面加设了同桥梁坡度相一致的楔形构造，该楔形部分同支座本体是经一次模压硫化而成的整体。

GJZ公路矩形板式橡胶支座是将矩形支座的第衣层中间钢板改为楔形钢板,其中楔形钢板的坡度分别为：A -1.5%、B-2.0%、C-2.5%、D-3.0%、E-3.5%。其支座坡形与楔形钢板一致。坡形橡胶支座克服了球冠支座和一般坡形支座使用时受力不均，容易脱空的缺点，提高了使用安全性。而且，它用于坡度大于10%的预制筒支桥梁除具有一般板式支座的性能外，还有构造简单，安装方便，在桥底不需要再设调坡楔形板\节约投资等优点。

板式桥梁橡胶支座安装以后，应需全面检查一下，一般需检查这五个方面：

- 1、检查是否有板式桥梁橡胶支座被漏放，如有漏放情况应需立马补放。
- 2、检查板式桥梁橡胶支座安装方向、位置（与预埋钢板的接触、支座中心线位置）、如有方向不对、位

置不正确等情况应许立即调整。

3、检查板式桥梁橡胶支座规格型号是否有错，是否因工作人员失误造成拿错规格型号的情况，如有规格型号不一样情况，应立即更换。

4、检查临时固定设施是否拆除，以免影响板式桥梁橡胶支座的正常安装。

5、检查四氟滑板橡胶支座是否注入硅脂油（严禁使用润滑油代替硅脂油），如有错误立即处理、更换。出现以上情况，应及时调整和处理，确保支座安装后的正常工作，并记录板式桥梁橡胶支座安装后出现的各项偏差及异常情况。