

# 光缆回收厂家电话 晋邦回收客户至上 泉州光缆回收

产品名称	光缆回收厂家电话 晋邦回收客户至上 泉州光缆回收
公司名称	山东晋邦汽车回收拆解有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间市沙河桥工业区88号
联系电话	18633706622 18633706622

## 产品详情

光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件，端面质量直接影响到熔接质量。回收光缆，出售光缆，销售光缆，收购光缆，通信光缆回收

### 1.1 光纤涂面层的剥除

掌握平、稳、字剥纤法。"平"，即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤，使之成水平状，所露长度以5cm为它，余纤在无名指、小拇指之间自然打弯，以增加力度，防止打滑。"稳"，即剥纤钳要握得稳。"快"，即剥纤要快，剥纤钳应与光纤垂直，上方向内倾斜一定角度，6芯光缆回收多少钱，然后用钳口轻轻卡住光纤，右手随之用力，顺光纤轴向平推出去，整个过程要自然流畅，一气呵成。

### 1.2 裸纤的清洁

裸纤的清洁应按下面的两步操作。

1) 观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除，若有残留应重剥。如有量不易剥除的涂覆层，可用棉球沾适量酒精，边浸渍，边逐步擦除。

2) 将棉花撕成层面平整的扇形小块，沾少许酒精（以两指相捏无溢出为宜），折成"V"形，夹住已剥覆的光纤，顺光纤轴向擦拭，力争一次成功，一块棉花使用2~3次后要及时更换，光缆回收厂家电话，每次要使用棉花的不同部位和层面，这样既可提高棉花利用率，又防止了探纤的两次污染。

### 1.3 裸纤的切割

切割是光纤端面制备中\*为关键的部分，精密、优良的切刀是基础，严格、科学的操作规范是保证。

工程前期即要求厂家提供本工程的电力线场强分布示意图、计算结果及光缆挂点选择的分析数据和说明

等资料，要满足光缆在任何运行方式下场强不大于二十KV，使光缆的电腐蚀控制在安全范围内。再同时结合光缆的机械、物理特性以及输电线路的承载能力，来综合考虑挂点的选择。

由于我省地处热带雨林气候，四面环海，气候炎热，回收工程光缆，日照强，空气湿度大、含盐度高，且每年七到十月都是台风活动频繁期，电力线与光缆风摆效应大，因此，对于已运行较长时间的输电线路，要特别考虑ADSS光缆加挂后在恶劣气候条件下的杆塔受力，以及与电力线之间的影响。应尽量选择承载余量大的路径，对余量小的，则应对杆塔进行校验和加强。

另外，对于大型ADSS光缆架设工程，在光缆生产过程中及出厂前，泉州光缆回收，有条件的建设方可对所供产品进行抽检和厂验。根据需要对光缆的物理特性、机械特性和光学特性进行较的检验，并要求厂方提前提供出厂检测项目表和相关仪表。

光缆的连接方法主要有性连接、应急连接、活动连接。1.光纤连接（又叫热熔）：这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、\*或半\*固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中\*低，典型值为0.01~0.03dB/点。但连接时，需要设备（熔接机）和人员进行操作，而且连接点也需要容器保护起来。2.应急连接（又叫）冷熔：应急连接主要是用机械和化学的方法，将两根光纤固定并粘接在一起。这种方法的主要特点是连接迅速可靠，连接典型衰减为0.1~0.3dB/点。但连接点长期使用会不稳定，衰减也会大幅度增加，所以只能短时间内应急用。3.活动连接：活动连接是利用各种光纤连接器件（插头和插座），将站点与站点或站点与光缆连接起来的一种方法。这种方法灵活、简单、方便、可靠，多用在建筑物内的计算机网络布线中。其典型衰减为1dB/接头。

光缆回收厂家电话-晋邦回收客户至上-泉州光缆回收由山东晋邦汽车回收拆解有限公司提供。山东晋邦汽车回收拆解有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！