

集装箱静音防雨式600A柴油发电电焊机

产品名称	集装箱静音防雨式600A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO600A-J 功率:50KW 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

集装箱静音防雨式600A柴油发电电焊机 大泽发电电焊机采用合资的发电机电焊机及其控制系统，根据中管道建设的焊接要求，在原设计的基础上大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。采用的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与上很好的多种送丝机匹配，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

型 号： TO600A-J

电焊机参数

额定电流： 600A

电流调节： 0-600A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2400*1100*1500 (mm)

净 重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

大泽动力柴油发电电焊机电弧电压：即发电电焊机两端的电压，此电压是在工作电压的范围内。焊接时，发电电焊机的电弧的长短会发生变化：当发电电焊机的电弧长度长，电弧电压应高些；当发电电焊机的电弧长度短，则电弧电压应低些。我们大泽动力汽油发电电焊机和柴油发电电焊机适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定。

电焊机一般是焊接普通钢材与铸铁用，也有时用来焊接不锈钢，其点是要用焊条，焊条上都有一层药皮包裹着焊芯，药皮起助燃、防氧化作用及加强焊芯的流动性。

氩弧焊是一种气体保护焊，焊接时由于惰性气体包围焊芯，焊芯熔化时没有氧气接触，不会发生氧化作用，

一些小型氩弧焊可当电焊机用，而电焊机不能当氩弧焊机用。