

# 空心活塞杆公司 昆山空心活塞杆 苏桂液压机械

产品名称	空心活塞杆公司 昆山空心活塞杆 苏桂液压机械
公司名称	惠山区阳山镇苏桂液压机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区阳山镇尹城村
联系电话	13373631821 13373631821

## 产品详情

活塞杆对各部分的要求

- 1、活塞杆表面粗糙度要求应该要达到Ra0.4-0.8um。
- 2、为保证活塞杆加工精度的稳定性，昆山空心活塞杆，在加工全过程中，不可以进行人工校直。
- 3、活塞杆的使用大部需要承受交变载荷，其装置往复摩擦其表面，因此对于表面要满足硬度高、耐磨等要求。
- 4、在选择定位基准时，为了可以有效保证零件同轴度公差以及各部分的相互位置精度，其所有的加工工序都可以要采用两中心孔定位，斗式提升机符合基准统一原则。
- 5、为了保证加工精度，在对活塞杆进行车削时，要将粗车、精车分开。而且粗、精车一律使用跟刀架，以此来减少加工时工件的变形，同时在加工两端螺纹时，还应记得使用中心架。
- 6、磨削外圆表面时，工件比较会容易让刀、弹性变形，从而影响活塞杆的精度。因此，在加工时应修研中心孔，要保证中心孔的清洁以及中心孔与间松紧程度适宜，并保证良好的润滑。

活塞杆的接触表面是特殊的材料，具有一定的弹性和塑性变形，这样的结构特点才能保证活塞杆的运作效果，能够提供合适的工作性能，保证稳定的工作原理。现在在很多工业场合都会使用到这类活塞杆，主要就是利用这些结构从而提高了整个的操作流畅度。

油缸杆表面的一些材质特点，能够提高活塞杆的搭配效果，这种耐磨性的体验基本上就是如此。我们在选购活塞杆的时候一定要注意这个工作原理，空心活塞杆哪家好，同时避免了可能损坏的一些因素，做好相应的设计，空心活塞杆公司，这样才能保证使用效率更高。

活塞杆工作原理是因磨削引起的表面粗糙度小，这样的摩擦和运作都会很大可能的降低能耗，在日常的工作配合中，也可以体现出更多的设计感，空心活塞杆价格，保证有合适的工作效果。这样的搭配情况应该也是比较稳定了。

液压缸活塞杆的材料是45#钢，进行调质处理，表面车削、磨削后镀铬0.03~0.05mm厚。

活塞杆是支持活塞做功的连接部件，大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中，是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。以液压油缸为例，由：缸筒、活塞杆（油缸杆）、活塞、端盖几部分组成。

其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。活塞杆加工要求高，其表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8 $\mu$ m，对同轴度、耐磨性要求严格。

空心活塞杆公司-昆山空心活塞杆-苏桂液压机械(查看)由惠山区阳山镇苏桂液压机械厂提供。行路致远，砥砺前行。惠山区阳山镇苏桂液压机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压元件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!