

四缸水冷40KW柴油发电机价格

产品名称	四缸水冷40KW柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 功率:40KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

四缸水冷40KW柴油发电机价格 大泽动力领导内燃机科技近半个世纪，其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时。大泽发电机采用较新设计简洁、柔和的控制面板采用特殊材料制成的控制面板，并设计为一体化及整体凹陷，按照发电机组的工作流程方向，使用户在使用中一目了然。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察。第二代自动电压调节器（AVR2）采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种大泽动力的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、的大型静音器、燃油显示表等。

TO42000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：40KW

备用功率：43KW

额定频率：50Hz

额定电压：380/220V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数：

电机型号：TO42000ET

额定功率：40KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H) : 2300*940*1470

机组重量 (kg) : 950/1100

发电机的输出 (带负载) 发电机在常温启动后, 需要运行1-2分钟预热运转, 寒冷, 需加长预热运转时间至3-5分钟。如启动后马上带负载, 可能会造成发电机突然停机。如接负载应在发电机启动之前就将负载正确的接至发电机输出端子上。等预热后, 再将输出开关合上。警告: 发电机不能载运行, 长时间带载运行不应过额定功率的80%。

对于三相机型来说, 三项负载应平衡, 每相差值不过30%, 否则发电机容易损坏。

连接发电机和负载之间的电缆线径应该符合国家相关技术规范 (1 mm²/4A)。为避免人身伤亡事故, 须由技术人员进行操作。发电机在运转时需有专人维护, 定期观察发电机电压和电流。如有异常现象, 请立即停机检查。发电机运转过程中, 静音器和排气管会很热, 不能触摸, 否则可能会导致严重烫伤。

上海大泽动力生产采用中外合作技术组织生产, 拥有雄厚的技术力量和设备优势, 电气控制, 消音降噪等方面, 拥有多项技术。上海大泽发电机组, 虽然供电系统的可用性一般, 但是系统组成简单, 经济。在发电机与市电的转换上忌以手动, 也可以设置自动切换设备(ATS), 而发电机与UPS配置的容量配比关系上, 往往采用2台或以上的同功率UPS并联运行, 维护人员的操作安全, 提高并统的可靠性。