

# 移动式稳定土拌合站生产

产品名称	移动式稳定土拌合站生产
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

稳定土拌和站的系统的安全保护：

- 1.系统操作采用手动/自动的操作控制模式，上手迅速，操作简单，直观明了。
- 2.系统采用现场总线控制模式，可实现三级操作功能：控制计算机执行、智能控制仪表单独执行、变频器面板手动操作执行，从而使设备具有三种操作安全保护模式，可靠性得以大幅度提高。
- 3.系统还具有断料报警、故障锁定等功能，为设备维护赢取时间，性得到进一步提升。

稳定土拌和站的工作条件:

- 1、原材料应符合公路路面基层施工技术规范及有关标准中的要求。
- 2、原集料中的单个大颗粒（指碎石、卵石、砂颗粒）粒径不大于0mm。
- 3、土块应粉碎，使土块尺寸小于15mm。必要时，应先筛除集料中不符合要求的颗粒。
- 4、粉料应为干燥的粉状，不含杂质。
- 5、电源为三相四线制交流电压380V，负荷能力为250kVA，电压波动范围为AC380V ± 10%。
- 6、环境湿度：10度~+140度。

7、环境温度：-10~40 ° C。

稳定土拌和站计量皮带称皮带不能匀速运行：造成这一问题的原因主要是显示器上的比例和积分的数值调节的不合理造成的。比例数值一般应调整在0.01—0.05之间，积分一般应调整在10—99之间。注意，这里的比例不是原料配比的比例，而是在拌料中显示器屏幕上显示的一个参数，在出厂时一般厂家都已调为0.10或0.20。积分在出厂时一般厂家都已调为10。但是，移动式稳定土拌合站生产，这些数值，在配比只有百分之几的时候，计量皮带称皮带很难匀速运行。

移动式稳定土拌合站生产由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司为客户提供“移动式稳定土拌合站,混凝土拌合站”等业务，公司拥有“祥坤”等品牌，专注于混凝土搅拌及其输送机械等行业。，在山东省安丘市经济开发区莲花山东路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事二手水稳拌合站，二手稳定土拌合站，移动式稳定土拌合站的厂家，欢迎来电咨询。