

八马蓄电池,PaLma蓄电池-广州八马蓄电池有限公司

产品名称	八马蓄电池,PaLma蓄电池- 广州八马蓄电池有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:八马 产地:广州
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

八马电池操作的安全和注意事项：

- 1.操作说明书应放置在易于看到的地方，操作人员应在人员的指导下接受培训或工作。
- 2.在电池附近不得有任何明火，以防止可燃气体在空气中点燃。
- 3.电瓶充电车间应保持良好通风，有利于可燃气体的扩散。
- 4.对电池进行操作，工作人员应穿好护目镜和防护服。
- 5.如果电解液（酸）溅入眼睛或皮肤，立即用大量清水和医生检查和。衣服上的电解质可以用水洗涤。
- 6.电池未放置在外部物体或工具上，以防止电池短路发生。
- 7.提起电池，使用适当的吊具防止损坏电池盒，连接电缆和其他组件。不要倾斜电池。
- 8.电池的插头和插座的极性应正确连接。只有当电源关闭时，才能分开插头插座连接。
- 9.放电后，尽快充电，充电时，电池温度会上升约10 。
- 10.电池温度不应超过55 ，否则会减少电池生活。因此，充电开始时的温度必须低于45 。如大于45 ，应冷却后再充电。
- 11.不要放电超过80%的标准容量，此时，电解液密度不低于1.13 kg / l。经常过度放电会降低电池寿命。
- 12.充电过程必须完成，通常间歇充电会损坏电池。

13.只有在充满电后才加水，并且必须是合格的蒸馏水。

14.如果电解液流入电池盒，用水稀释并排干。

八马蓄电池安装方法：1.首先应检查电池的包装有无损坏，然后仔细拆开包装逐只检查电池是否完好无损，并检查电池的出厂日期，以确定电池投入运行前需要补充电的时间。2.由于电池组的电压较高、安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套，防止电击。3.电池应安装在远离热源（1m以上）和可能产生火花的地方，比如要远离变压器、电源开关和熔断器。4.为了便于电池散热，每两只电池之间的间距应保持10mm以上，在电池连接之前，应以细丝的钢丝刷将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。5.电池之间的相互连接，极性必须正确无误，而且要连接十分牢固，电池连接好之后，将电池组的正极与充电设备的正极连接、负极与负极连接牢固，然后在每一个连接点的面上抹上一薄层凡士林油。6.为使电池组具有长的使用寿命，应采用品质优良的自动限流稳压充电设备。在负载变化范围内，充电设备应达到±2%的稳压精度。7.为了防止电池温升减少寿命，以及电池内析出的H₂可能发生爆炸，安装电池的场所必须有良好的通风条件。

我公司主要经营蓄电池，铅酸蓄电池，胶体蓄电池，UPS电源，EPS电源，山特ups电源，山顿ups电源，艾默生ups电源，梅兰日兰ups电源，松下蓄电池，德国阳光蓄电池，海志蓄电池，蓄电池，友联蓄电池，大力神蓄电池，汤浅蓄电池，OTP蓄电池，赛特蓄电池，山顿蓄电池，滨力蓄电池，劲博蓄电池，奥特多蓄电池，梅兰日兰蓄电池，圣阳蓄电池，意大利非凡蓄电池，圣豹蓄电池，博尔特蓄电池，东方阳光蓄电池，OTO蓄电池，山特蓄电池，星怡蓄电池，双登蓄电池，理士蓄电池，双登蓄电池，鸿贝蓄电池，三力蓄电池，APC蓄电池，直流屏蓄电池，eps蓄电池

北京鹏怡电源科技有限公司是一家从事UPS电源产品高科技中心，代理品牌主要有：山特（SANTAK）、美国APC、法国梅兰日兰（MGE）、美国艾默生（EMERSON）和德国阳光、双登、理士、圣阳、赛特、东洋等各大品牌蓄电池、各种稳压电源空调及配套设备，专为银行、邮局、石油、保险、铁路、航空、邮电等系统用户提供UPS电源产品和服务；北京鹏怡电源科技有限公司自从成立以来，凭借着产品推广经验，完善的电源解决方案，超值的产品服务保障，赢得了各行业广大用户的终依赖，公司销售的产品均通过ISO9000国际质量标准认证和ISO14000环境管理体系认证.泰尔认证.国家电网入网等多项行业认证。同时，凡在本中心购买产品设备的用户，本中心均备有用户档案，设备到达用户现场后，根据双方所协商的安装时间，中心将派专门人员到达现场对UPS不间断电源设备设备进行免费的安装调试工作。公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品近三十多个省、市、自治区以及远销韩国、俄罗斯等国家。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！