

螺旋直径 (mm)	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
螺旋节距 (mm)	100	160	200	250	315	355	400	450	500	560
螺旋轴转速 (r/min)	140	112	100	90	80	71	63	50	40	32
减速机	wam齿轮减速机						摆线针轮减速机			
最大输送能力 (m ³ /h)	10	15	30	40	60	62	98	140	200	280
最大输送长度 (m)	70									
最大倾角	35°									
备注	c1制法螺旋机长度小于35m时单端驱动c2制法螺旋机长度大于35m时双端驱动 m1-为滚动吊轴承, 订货时可不注明m2-为滑动轴承, 订货时要注意轴瓦材质 (轴瓦材料有铜瓦、合金耐磨、铸铁、铜基石墨少油润滑瓦)									

gx型螺旋输送机参数

型号项目	gx150	gx219	gx250	gx325	gx400	gx500	gx600
螺旋直径 (mm)	150	219	250	325	400	500	600
螺旋节距 (mm)	120	160	200	240	320	400	480
螺旋轴转速 (r/min)	120	100	90	80	71	63	50
最大功率	y例00.55-100kw						
减速机型	zq250-zq850						
最大输送能力 (m ³ /h)	4.5	8.5	16.5	32.5	54	79	139
最大输送长度 (m)	70						
最大倾角	15°						