

专业生产移动式 固定式HL12-HL20 HLG12-HLG20混凝土布料机

产品名称	专业生产移动式 固定式HL12-HL20 HLG12-HLG20混凝土布料机
公司名称	济南宇恒工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇恒 型号:BL12-20BLG12-20 混凝土机械类型:布料机
公司地址	济南市市中区段店南路268号东院5号楼1-403室
联系电话	18615231371

产品详情

品牌	宇恒	型号	BL12-20 BLG12-20
混凝土机械类型	布料机		

商品描述：

性能特点 | 臂架结构特点 “z” 形三节折叠臂，360° 回转，能俯仰和展折变幅，在臂架长度范围内实现三维立体空间的全方位浇注，无浇注死角，能方便地实现墙体、管、柱、桩等各种施工作业的混凝土浇注。

2驱动、操作方式 臂架的展折、俯仰、回转均由液压驱动。液压电气主要元件如液压马达、密封件、油管、电机、接触器以及开关、按钮等等选用的是优质的进口或合资产品，系统中设有过载保护、流量控制、相序保护等装置，确保整机性能稳定、安全可靠。整机工作通过按钮操控，操作简单、运动平稳。

3实用性 使用时不需要固定，可根据现场浇注的需要灵活放置；结构紧凑，重量轻，可整机吊装移位；不用时可吊离施工区域，不影响其它作业，而且便于维护保养；
适用面广，能满足各种施工作业面的浇注要求；安全可靠、经济高效。

hgy系列移动式混凝土布料机技术参数

型号	hgy13	hgy15	hgy17
臂架长度 m	13	15	17
臂端软管长度 m	3	3	3
回转角度°	360左右回转	360左右回转	360左右回转
回转速度r/min	0.46	0.23	0.46
俯仰角度°	-2 ~ 84.4	-0 ~ 90	-2 ~ 84.4
系统压力 mpa	20	20	20

电机功率 kw	4	4	5.5
驱动方式	全液压	全液压	全液压
重量t	自重	自重	自重
	配重	配重	配重
	2.7	3.2	4.94
	1.6	2.2	2.1