

THK微型线轨SRS-M/SRS-N/SRS-WM/SRS-WN/SRS-S/2SRS15MQZUU+550LM

产品名称	THK微型线轨SRS-M/SRS-N/SRS-WM/SRS-WN/SRS-S/2SRS15MQZUU+550LM
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/条
规格参数	日本:THK 型号:SRS15MQZUU 产地:日本
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

THK微型线轨SRS-M/SRS-N/SRS-WM/SRS-WN/SRS-S/2SRS15MQZUU+550LM

日本进口THK微型不锈钢SRS型直线导轨

SRS5M是带保持器的最小型号，与RSR5M型具有安装尺寸互换性。

SRS5N与SRS5M型相比,此型号加长了LM滑块全长(L),
提高了额定载荷和容许力矩。与RSR5TN型具有安装尺寸互换性。

SRS5WM与SRS5M型相比,此类型加长了LM滑块全长(L),
增加了宽度(W)以及提高了额定负荷和容许力矩。与RSR5WM型具有安装尺寸互换性。

SRS5WN与SRS5WM型相比,此型号加长了LM滑块全长(L),
提高了额定载荷和容许力矩。与RSR5MN型具有安装尺寸互换性。

SRS-S此型号与SRS-M型相比,此型号为缩短了LM滑块全长(L)的类型。

SRS-WS与SRS-S型相比,此型号为延长了LM滑块全长(L),
增加了宽度(W),提高了额定载荷和容许力矩的类型。

SRS-M此类型为SRS型的标准型。

SRS-WM与SRS-M型相比,SRS-WM型为延长了LM滑块全长(L),

增加了宽度以及提高了额定负荷和容许力矩的类型。

SRS-N与SRS-M型相比，加长了LM滑块全长（L），增大了额定负荷和容许力矩的型号。

SRS-WN与SRS-WM型相比，加长了LM滑块全长（L），增大了额定负荷和容许力矩的型号。

订购示例

2SRS12MQZUUC1+220LPM-、2SRS12WMQZUUC1+470LPM-、SRS7UUM、SRS7SSM、SRS7QZUUM、SRS7QZSSC1M

SRS9UUM、SRS9SSM、SRS9QZUUM、SRS9QZSSC1M

SRS12UUM、SRS12SSM、SRS12QZUUM、SRS12QZSSC1M

SRS15UUM、SRS15SSM、SRS15QZUUM、SRS15QZSSC1M

SRS20UUM、SRS20SSM、SRS20QZUUM、SRS20QZSSC1M

SRS25UUM、SRS25SSM、SRS25QZUUM、SRS25QZSSC1M

SRS7WUUM、SRS7WSSM、SRS7WQZUUM、SRS7WQZSSC1M

SRS9WUUM、SRS9WSSM、SRS9WQZUUM、SRS9WQZSSC1M

SRS12WUUM、SRS12WSSM、SRS12WQZUUM、SRS12WQZSSC1M

SRS15WUUM、SRS15WSSM、SRS15WQZUUM、SRS15WQZSSC1M

SRS7WGUUM、SRS7WGSSM、SRS7WGQZUUM、SRS7WGQZSSC1M

SRS9WGUUM、SRS9WGSSM、SRS9WGQZUUM、SRS9WGQZSSC1M

SRS12WGUUM、SRS12WGSSM、SRS12WGQZUUM、SRS12WGQZSSC1M

SRS15WGUUM、SRS15WGSSM、SRS15WGQZUUM、SRS15WGQZSSC1M

2SRS15WMQZSS+1310LM、2SRS15WGNUUC1+260LM、2SRS9MUUS+220LPM(B)、SRS9MUU+50LM、1
2SRS9XMUU+980L、SRS15WNUU+85LM、SRS9XMUU+194L、4SRS12WMUUC1+1120LM、SRS12GMUU
+170LM、SRS7MU+80LM、SRS12GN+180L、SRS7GMUU+40LM、2SRS12GNUU+180LM、2SRS12WMQZ
SSC1+150LHM

以上型号均可以搭配QZ自润滑油箱以及防尘密封垫去QZUU、QZSS、QZDD、QZZZ、QZKK、QZSSH
H、QZDDHH、QZZZHH、QZKKHH

以下为2SRS12WMQZSSC1+150LHM的实物图