

黑豹防水厂家联系方式「在线咨询」

产品名称	黑豹防水厂家联系方式「在线咨询」
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

【黑豹防水涂料的优点】

- 1.绿色环保。装修材料的是讲究绿色环保，无毒、无味的产品，自然会受欢迎。而且对环境和人员的健康均无不良影响的一定是首先。
- 2.耐老化性能优良的。使用效果好的产品自然是好产品，在紫外线、光、热和氧的作用下性能稳定的一定是我们要选择的。
- 3.粘结力强。对混凝土基层、玻璃、陶瓷、塑料、金属、石棉瓦、楼面瓦及原有防水材料基面等常用建材均有的修补和粘结性能，粘结力极强。在外力作用下不剥离、不分层，能形成稳定的防水整体的，也是不错的产品。
- 4.渗透性好。材料渗透性好，也自然的起到了防水的效果。涂刷材料时可以渗透到水泥基材料的孔隙中，堵塞了渗水通道，防水效果可靠。
- 5.耐高低温性好。产品耐高温和低温性也是重要的一部分。
- 6.施工方便。选择那些能在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工，产品不起泡、成膜效果好，固化快，能有效缩短工期的产品。

【黑豹防水涂料施工方法】

- 步骤1：基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平层时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求。
- 步骤2：新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度。混凝土表面含水率不应大于10%。将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位提前进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强

处理，涂刷2-3遍防水涂料。

步骤3：防水涂料必须按照产品使用说明进行配比，按乳液1：水泥0.8（1：0.8）的比例进行配比，每次搅拌量以现场实际用量配对。配对好应搅拌均匀，搅拌时间约3--5分钟，并搅拌至乳液、水泥两组份的混合液体均匀为止。搅拌均匀后应放至5-10分钟，带乳液和水泥充分反应后方可开始施工。

步骤4：将黑豹防水涂料加好水泥搅拌均匀均匀涂刷在基面上，按照要求涂刷3-4遍（厚度达到防水规范要求），黑豹防水厂家联系方式，每遍间隔1-2个小时。

固德乐黑豹防水涂料：

装修环节给卫生间做防水是为了保证我们的日常生活，不让卫生间漏水到楼下去，同时也不让水渗透到建筑物当中，为了我们自己安全也为了邻居关系和楼层的安全。一般的住房，装修翻新周期约为二十年，就是要求房子的防水层在这个时间内也能持续发挥作用。怎么才能做出耐用的好防水呢？影响防水层寿命长短的关键因素，除了产品质量外，还有施工认真是一种态度，标准化是防水施工该有的态度，都值得被认真对待。想要合理有效把控防水施工质量就需要对防水施工的各个环节有清楚客观的认识，明确其施工步骤及正确施工方法！

固德乐黑豹防水涂料操作节奏：

正常刷2~3遍，阴阳角要做加强处理，管根、墙角加强层处先刷。强度低或者空鼓的位置要敲掉做修补再做防水，正常刷完48h后做闭水实验，通风不好或者较阴湿的地方可延长至72h。

1、刷一遍防水涂料。

防水涂料施工前确保工地干净、干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

2、刷第二遍防水涂料。

注意一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会大打折扣。先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。

3、铺保护层。

为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

4、闭水试验。

闭水试验时，地面高点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，需重做，且莫不能疏忽大意。

广州固德乐黑豹防水涂料：

是一款非常不错的防水涂料品牌，不仅具有较好的装饰效果而且施工也很简单。因此用户对黑豹防水涂料价格&黑豹防水涂料使用方法也很关注，

固德乐黑豹防水施工方法：

1.涂刷表面处理：涂刷金装黑豹防水乳液之前，把基面清理干净，要求平整结实，无空鼓、空隙，如有砂眼须用水泥砂浆填补平整，如果气温较高或基层表面较干燥，施工前应用清水充分湿润涂刷表面至无明水为准；

2.用电动机搅拌：用电动搅拌机边搅拌金装黑豹防水乳液边慢慢加入水泥粉料，搅拌均匀至无粉状颗粒、无沉淀的糊状即可。要求加入的水泥为425#硅酸盐水泥，比例为：金装黑豹防水乳液：水泥=1:0.8；

3.涂刷工艺：用毛刷或滚筒将金装黑豹防水乳液均匀涂刷在已处理好的基面上，涂刷时若有气孔应反复涂刷将气体排出。涂刷完一遍应待其表面不粘手后再依次交错涂刷第二遍，如此反复至少三遍，每遍厚度不超出0.8mm，以免影响施工效果；

4.干燥后涂层养护：金装黑豹防水乳液涂层施工完毕24小时后，用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护，一般2-3天；空气湿度大，通风不良的地方干固时间较长。

黑豹防水厂家联系方式「在线咨询」由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司为客户提供“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”等业务，公司拥有“固德乐”等品牌，专注于建筑用涂料等行业。，在广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：柯生。