

建筑屋面变形缝盖板

产品名称	建筑屋面变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材
价格	50.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	15312384598 15312384598

产品详情

工程建筑屋面变形缝后盖板

屋面变形缝结构：屋面变形缝构造依照设计规定分成出类平屋面和非出类平屋面。二种作法都必须达到防潮，伸缩式，地基沉降，抗震等级规定。出类平屋面应达到一定的承载力，通常选用路面金属材料后盖板型，为做到标准规定的防潮规定，应设定排水口。非出类屋面变形缝原材料国家标准金属材料屋面变形缝设备。

设计方案采用

- 1.建筑工程设计工作人员可以依据项目设计中建筑变形缝所属位置的防潮防火安全规定选装橡胶止水带和硅酸铝纤维带，并在项目设计中标明。对有隔热保温隔热规定的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂家依据项目设计的电气规定在阻火带内提升保温隔热材料。
- 2.防潮规定较高的楼地面除可设定橡胶止水带外，还能够在建筑变形缝内设定排水口。这种规定应在项目设计中表明并设计方案好排水排出。
- 3.为了更好地维持房间内的总体美观大方，在同一项目工程中，内外墙与顶篷尽可能采用同一型号规格商品。路面与墙壁尽可能采用总宽和材料同样的商品。
- 4.楼地面变形缝设备应与混泥土主体工程用膨胀螺丝固定不动。一般有2种状况：当先固定不动建筑变形缝设备，后做装饰设计楼地面时，混凝土结构构造应按结构节点详图的规定往上做翻边或往下做凹形槽；当先做楼地面装饰设计层后安装建筑变形缝设备时，讲由生产商相互配合给予精确槽孔规格，并在设计方案新项目中交代。

5.针对隔音降噪规定高的商业建筑，在项目设计中应表明对建筑变形缝气体隔音规定，有生产厂家采取有效结构对策。