

# 踏步铝合金防滑条包角

产品名称	踏步铝合金防滑条包角
公司名称	金刚砂防滑条厂家-泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 踏步铝合金型材楼梯防滑条护角

楼梯防滑条规格规范如下所示：

- 1、为防止左右梯子时发生假象，室内楼梯的级阶梯与后一级台阶的相对高度应当与别的级一致。如需更改，应当操纵在4cm之内，好以不超过2CM~3cm为宜；
- 2、室内楼梯高一级台阶到吊顶的相对高度，必须有2米以上的静空，低不低于1.8米。不然会造成不适感
- 3、栏杆间距：二根护栏核心间距以8cm为宜，不得超过12.5CM，以防子将头从空隙处外伸去；
- 4、栏杆高度：到腹部部位，85~90CM，护栏直径以5.5CM为好；
- 5、台阶相对高度与深层：阶高应当在15~18CM，阶面深层为22~27CM。级别为15步上下，假如过高了，很有可能要设定室内楼梯楼梯平台；
- 6、楼梯宽度：一边空港时，宽度不小于75CM；两边有墙时，宽度不小于90CM；
- 7、安全系数：室内楼梯零部件应光洁、圆滑，无突显、锐利一部分。有长辈的家中，楼梯踏步尺寸要缓，转动视角不可以很大；室内楼梯脚踏板要搞好地面防滑对策，如楼梯防滑条、橡胶垫、地面防滑凹形槽等。